

ROLLER'S

Axial-Press 25 / 25L 22V ACC



←ACC→
Automatic Circuit Control
med automatisk tilbageløb
og ladetilstandskontrol

Tysk kvalitetsprodukt



Axial-Press 25

Til systemer:
fx aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



Axial-Press 25 L

Til systemer:
fx AC-FIX,
BARBI,
Brass & Fittings,
EUROP FLUIDES,
FERRO systems
BRASELI,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta



Super handy, superlet og robust hybrid-radialpresse 20 kN og 13 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (ACC). Til trykhylstersamlinger 12–40 mm. Li-Ion 22V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, til ca. 500 presninger med en batteriopladning*.

- Kun én universal drivmaskine til ROLLER'S presshoveder i overensstemmelse med kravene fra det pågældende trykhylstersystem for hurtig, problemfri systemkonform, sikker presning.
- Lille, kompakt konstruktion med perfekt vægtfordeling til enhåndsbetjening. God vægt, drivmaskine med genopladeligt batteri kun 3 kg (ROLLER'S Axial-Press 25 22V ACC) eller kun 3,2 kg (ROLLER'S Axial-Press 25 L 22V ACC), for arbejde uden udmattelse.
- Superhandy maskine, med presshoved kun 28 cm (ROLLER'S Axial-Press 25 22V ACC) og 31 cm (ROLLER'S Axial-Press 25 L 22V ACC) lang. Til arbejde på særligt trange steder.
- **ROLLER'S Axial-Press 25**
Med indstillet presshovedposition til presning af trykhylstersamlinger med spændeafstand $a \leq 82$ mm i én arbejdsproces. Slaglængde 40 mm.
- **ROLLER'S Axial-Press 25 L**
Med indstillet presshovedposition til presning af trykhylstersamlinger med spændeafstand $a \leq 116$ mm i én arbejdsproces. Slaglængde 40 mm.
- Automatisk tilbageløb (ACC) efter udsluttet presning.
- Drejeligt hoved til arbejde på vanskeligt tilgængelige steder.
- Høj presskraft til lynhurtig, korrekt presning. ROLLER'S Axial-Press 25 22V ACC trykkraft 20 kN, ROLLER'S Axial-Press 25 L 22V ACC trykkraft 13 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.
- Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.
- Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.
- Konstant kraft for vedvarende sikker presning.
- **Li-Ion 22V Technology**
Ekstremt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, til lange driftstider. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 500 presninger, 5,0 Ah til ca. 1000 presninger, 9,0 Ah til ca. 1800 presninger Rehau RAUTITAN PX Ø 16 mm med en batteriopladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W eller hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, for kortere ladetider (tilbehør).
- **Til batteri- og netdrift**
Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- **Komplet sortiment systemspecifik ROLLER'S presshoveder**
til alle gængse trykhylstersystemer, passer til kravene fra det pågældende trykhylstersystem samt ROLLER'S presshoveder med fjederfastlåsning til fastholdelse af almindelige pressindsatser, se side 144–145.
- **Dobbelt-presshoveder**
ROLLER'S dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner, se side 144. Ingen udskiftning af presshoveder. Super nemt, sparer tid.
- Hybrid- og hånd-rørspander samt komplet sortiment af systemspecifikke ROLLER'S ekspanderhoveder P til alle gængse trykhylstersystemer, i overensstemmelse med kravene fra det pågældende trykhylstersystem, se side 146–149.
- Presshoveder og ekspanderhoveder kan hurtigt og nemt skiftes uden brug af værktøj.

Leveringsomfang

Art.nr.

kr.

ROLLER'S Axial-Press 25 22V ACC Basic-Pack

Drivmaskine 21,6 V, 20 kN, med spændeafstand $a \leq 82$ mm, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 70 W, i stålkasse 573022 A220 **12.000,00**

ROLLER'S Axial-Press 25 L 22V ACC Basic-Pack

Drivmaskine 21,6 V, 13 kN, med spændeafstand $a \leq 116$ mm, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 70 W, i stålkasse 573023 A220 **12.000,00**

Tilbehør

ROLLER'S presshoveder	se side 144–145	
ROLLER'S Axial-Press 25 22V ACC drivmaskine, uden batteri	573020 A22	8.610,00
ROLLER'S Axial-Press 25 L 22V ACC drivmaskine, uden batteri	573021 A22	8.610,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, hurtiglader 100–240 V, spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V	se side 147	
Stålkasse med indlæg	578290 A	880,00
ROLLER'S Worklight 2800 22V batteridrevet LED-arbejdslampe	se side 173	

