

ROLLER'S **Calc-Control**



Effektiv, elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere.

- Til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, fx vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg.
- Høj transportydelse ≤ 30 l/min til effektiv afkalkning. Transporthøjde ≤ 10 m, transporttryk ≤ 1 bar, temperatur afkalkningsopløsning: $\leq 50^{\circ}\text{C}$.
- Robust, kompakt, let, vægt kun 9,2 kg. Nem at bære med bærehåndtag i midten med praktiske slangeholdere
- Stødfast plastbeholder til afkalkningsopløsningen, anvendelig beholdervolumen 21 l, med praktisk skrue-låg til lukning af plastbeholderen under transporten.
- Fleksible PVC-tekstilslanger $\frac{1}{2}$ " fastforbundet med pumpeenheten, 2,3 m lang, med slangeforskrutninger med indvendige gevind Rp $\frac{1}{2}$ " og låse.
- 3-vejs-håndtag til at vende strømningens retning til at opløse selv stærke kalkaflejringer fra begge sider, med nulstilling til afbrydelse af gennemstrømningen.
- Kompakt pumpeenhed, bestående af centrifugalpumpe og kondensatormotor, afskruelig, til enkel rengøring af pumpeenheten og plastbeholderen efter afkalkningen.
- Selvsugende centrifugalpumpe, egnet til forskellige afkalkningsopløsninger af eddikesyre, saltsyre, citronsyre, myresyre, phosphorsyre, sulfaminsyre.
- Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 165 W, tænd-/slukkontakt.

Leveringsomfang

Art.nr.

kr.

ROLLER'S **Calc-Control**

Pumpeenhed med kondensatormotor 165 W,
2 stk. fleksible PVC-tekstilslanger $\frac{1}{2}$ " 2,3 m lang,
med slangeforskrutninger med indvendige gevind
BSW $\frac{1}{2}$ " og låse. 2 stk. dobbeltnipler $\frac{3}{8}$ "- $\frac{1}{2}$ ",
2 stk. dobbeltnipler $\frac{1}{2}$ "- $\frac{3}{4}$ ".

115900 A220

6.620,00