



Kraftig, robust og handy diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknik. Til kerneborring uden vand, fx i beton, armeret beton op til 162 (202) mm, i alle former for murværk, natursten, asfalt, alle former for støbte gulve, op til Ø 202 mm. Specielt til tørboring, håndført eller med borestander.

- Universel diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknik specielt til tørboring, håndført eller med borestander! Egnede til mange materialer, og særligt hårde materialer.
- Ideelt til anvendelser ved gas- og sanitærinstallationer, varmeinstallationer, elinstallationer m.m. Til rørlednings- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, kontrol-kerneboringer m.m. Med sikkerhedssuger ROLLER'S Protector 2 M ideel til fremstilling af kerneboringer uden vand, fx i boliger, kontor- og industribygninger.
- Effektiv drivmaskine med mikro-impuls-teknik til vibrationsfattig kerneborring uden vand, til nemt og hurtigt arbejde fx 200 mm i armeret beton Ø 62 mm kun 5 min. Til fastholdelse af borekroner med tilslutningsgevind UNC 1 1/4" indvendigt eller G 1/2" udvendigt. Integreret støvudsugning til tilslutning på ROLLER'S Protector 2 M og andre egnede afstøvere.
- **Mikro-impuls-teknik**
Mikro-impuls-teknik, der kan slås til og fra: Impulsskive med 24 tænder i tomgang ved 1.200 min⁻¹ 28.800 impulser min⁻¹, under belastning ved 880 min⁻¹ 21.120 impulser min⁻¹.
- Kompakt konstruktion, attraktiv vægt, drivmaskine kun 7,0 kg.
- Praktisk spadegreb i forbindelse med modholder til håndført boring. Spændehals Ø 60 mm med optagelse af drivmaskinen i ROLLER'S borestander S2, ROLLER'S borestander T og i egnede borestandere af andre fabrikater.
- Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse ved hjælp af en sikkerhedsglidedekobling. Borespindlens omdrejningstal under belastning 880 min⁻¹.
- Robust, stærk universalmotor 2200 W, med multi-funktionselektronik med begrænsning af opstartstrømmen til rolig opstart, automatisk begrænsning af tomgangs-omdrejningstallet, sikring mod overbelastning og blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning.
- Tør-diamant-kerneborekroner LS (tilbehør), udviklet specielt til mikro-impuls-teknik, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til kerneborring uden vand, håndført eller med borestander, tilslutningsgevind UNC 1 1/4" indvendigt, nyttelængde 320 mm. Ideel til tørboring i armeret beton og murværk. Se side 206. Indlægsring, som sikrer, at borekronen nemt kan skrues af (tilbehør).
- **Støvudsugning iht. EN 60335-2-69**
Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, stålbeton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er det til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³ foreskrevet mindst at bruge en sikkerhedssuger i støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.
Til effektiv sugning af borestøv fra borehullet ved tørboring ROLLER'S Protector 2 M, se side 207. Tør- og vådsuger ROLLER'S Protector 2 M er certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M.
Borehjælp G 1/2" UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet.
ROLLER'S borestander S2 eller ROLLER'S borestander T, se side 208.

ROLLER'S *Centro DP Basic-Pack*

Drivmaskine med mikro-impuls-teknik, multi-funktions-elektronik, integreret støvudsugning, borehjælp G ½ TDKB med bor Ø 8 mm, unbrakonøgle str. 3, modholder, gaffelnøgle str. 32. I stålkasse

180016 A220 **20.610,00**

ROLLER'S *Centro DP sæt S2*

ROLLER'S Centro SR Basic-Pack, ROLLER'S borestander S2 med nøglesæt og fastgørelsessæt til murværk og beton

180033 A220 **28.720,00**

ROLLER'S *Centro DP sæt T*

ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, ROLLER'S borestander T med nøglesæt og fastgørelsessæt til murværk og beton

180035 A220 **32.940,00**

ROLLER'S *Centro DP / Protector 2 M sæt*

ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, art.nr. 180016 A220, ROLLER'S Protector 2 M sæt, Art.nr. 185601 A220

180036 A220 **29.120,00**

Tilbehør

ROLLER'S Centro DP drivmaskine

180003 A220 20.190,00

ROLLER'S tør-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejset, højtemperaturbestandig

se side 206

ROLLER'S borestander

se side 208

ROLLER'S Protector 2 M, våd- og tørsuger

se side 207

Yderligere tilbehør

se side 209

Stålkasse med indlæg

180600 ADP 1.030,00

