

# ROLLER'S *Centro S1*



**Universel, højtydende, robust, handy diamant-kerneboremaskine til kerneboring, fx i beton, armeret beton op til 102 (132) mm, i alle former for murværk, natursten, asfalt, alle former for støbte gulve, op til Ø 162 mm. Til tør- eller vådboringer, håndført eller med borestander.**

- Kun én universel, robust, brugervenlig diamant-kerneboremaskine til 4 anvendelser! **Håndført tørboring, håndført vådboring, tørboring med borestander, vådboring med borestander.** Ideel til anvendelser ved gas- og sanitærinstallation, varmeinstallation, elinstallationer m.m. Til rørdnings- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, kontrol-kerneboringer m.m.
- Kraftig drivmaskine til vibrationsfri kerneboring til nemt og hurtigt arbejde. Universel til at optage borekroner med indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼ eller udvendigt tilslutningsgevind G ½". Med vandtilførselsanordning til vådboring, med justerbar spærreventil, lynkobling med vandstop og slangetilslutning ½". Sugerotor til støvsugning ved tørboring (tilbehør), kan tilsluttes til almindelige støvsugere.
- Kompakt konstruktion, attraktiv vægt, drivmaskine kun 5,2 kg.
- Praktisk spadegreb i forbindelse med modholder til håndført boring. Spændehals Ø 60 mm med optagelse af drivmaskinen i ROLLER'S borestander S2, ROLLER'S borestander T og i egnede borestandere af andre fabrikater.
- Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear med blokeringsbeskyttelse via sikkerhedsglidekobling. Borespindlens 580 min<sup>-1</sup> under belastning.
- Robust, stærk universalmotor 1850 W, med multi-funktionselektronik med begrænsning af opstartstrømmen til rolig opstart, automatisk begrænsning af tomgangs-omdrejningstallet, sikring mod overbelastning og blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret personbeskyttelseskontakt (PRCD).
- Universal-diamant-kerneborekroner, universelt anvendelige til tør- eller vådboringer, håndført eller med borestander. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼, nyttelængde 420 mm. Alternativt ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddet, kan belægges igen, eller ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejset, højtemperaturbestandig, se side 202–203. Adapter til anvendelse i drivmaskiner med anden kerneborekronetilslutning (tilbehør). Indlægsring, som sikrer, at borekronen nemt kan skrues af (tilbehør).
- **Støvsugning iht. EN 60335-2-69**  
Sugerotor til støvsugning ved tørboring med tilslutning til ROLLER'S Protector 2 og andre egnede sugere (tilbehør). Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet ved hjælp af sugerotor til støvopsugningen. Tør- og vådsuger ROLLER'S Protector 2 M, certificeret til savning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M, se side 207.
- Vandudsugningsanordning til vådboring op til Ø 170 mm, med tilslutning til ROLLER'S Protector 2 eller andre egnede støvudsugere (tilbehør).
- ROLLER'S borestander S2 eller ROLLER'S borestander T, se side 208.

Leveringsomfang

Art.nr.

kr.

## ROLLER'S *Centro S1 Basic-Pack*

Drivmaskine med multifunktions-elektronik, personbeskyttelseskontakt PRCD, vandtilførselsanordning med spærreventil, lynkobling til slangetilslutning ½", modholder, borehjælp G ½ UDKB med bor Ø 8 mm, unbrakonøgle str. 3, gaffelnøgle str. 32. I stålkasse

180010 A220 **13.000,00**

## ROLLER'S *Centro S1 sæt S2*

ROLLER'S *Centro S1 Basic-Pack*, ROLLER'S borestander S2 med nøglesæt og fastgørelsessæt til murværk og beton

180032 A220 **21.100,00**

Tilbehør

ROLLER'S *Fox S1* drivmaskine

180000 A220

12.580,00

ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner induktiv lodning, kan belægges igen

se side 202

ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner LS lasersvejset, højtemperaturbestandig

se side 203

ROLLER'S borestander

se side 208

ROLLER'S Protector 2 L / M, våd- og tørsuger

se side 207

Yderligere tilbehør

se side 209

Stålkasse med indlæg

180600 A

1.030,00