

ROLLER'S Centro S2/3,5



Kerneborekrone (tilbehør)



Ekstra kraftig, robust diamant-kerneboremaskine til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbte gulve af enhver art, Ø 40–300 mm. Til tør- og vådboringer.

- Universel, robust diamant-kerneboremaskine til tør- og vådboring. Ideel til anvendelser ved gas- og sanitærinstallation, varmeinstallation, elinstallationer m.m. Til rørdnings- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, kontrol-kerneboringer m.m.
- Kraftig drivmaskine til vibrationsfri kerneboring til nemt og hurtigt arbejde. Til at optage borekroner med indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Med vandtilførselsanordning til vådboring, med justerbar spærreventil, lynkobling med vandstop og slangetilslutning ½".
- Kompakt konstruktion, attraktiv vægt, drivmaskine kun 14,4 kg.
- Motorplade til hurtig fastspænding på borestanderen. Til at optage drivmaskinen i ROLLER'S borestander T og i egnede borestandere af andre fabrikater.
- Stabilt, vedligeholdelsesfrit 2-trins gear til valg af det optimale omdrejningstal ved belastning i forhold til borediameteren. Blokeringsbeskyttelse ved hjælp af en sikkerhedsglidekobling. Borespindlens omdrejningshastighed under belastning 320 min⁻¹, 760 min⁻¹.
- Robust, stærk universalmotor 3420 W, med multi-funktionselektronik med begrænsning af opstartstrømmen til rolig opstart, automatisk begrænsning af tomgangs-omdrejningstallet, sikring mod overbelastning og blokeringsbeskyttelse. Vippekontakt. Tilslutningsledning med integreret personbeskyttelseskontakt (PRCD).
- Universal-diamant-kerneborekroner, universelt anvendelige til tør- eller vådboringer, håndført eller med borestander. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼, nyttelængde 420 mm. Alternativt ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddet, kan belægges igen, eller ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner LS, lasersvejset, højtemperaturbestandig, se side 202–203. Adapter til anvendelse i drivmaskiner med anden kerneborekrone-tilslutning (tilbehør). Indlægsring, som sikrer, at borekronen nemt kan skrues af (tilbehør).
- Vandudslagningsanordning til vådboring op til Ø 170 mm, med tilslutning til ROLLER'S Protector 2 eller andre egnede støvudsugere (tilbehør).
- **ROLLER'S borestander T**
Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i bl.a. armeret beton og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ∅ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°, med dobbelt støtte vha. indstillelige stålstivere i ét stykke, for højeste fremføringstryk. Særligt stabil, 3-sidet føring af boresøjlen i grundpladen og 3-dobbelt fastgørelse over kors, for høj stabilitet ved lodret boring. 4 ringskruer til udigning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Boreddybeskala. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanterer let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borekronerne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Vridfast låseplade af slidfast kuglegrafitjern. Hurtigopspændingsanordning til montering af maskine med dertil egnet tilspændingsplade. Særligt stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opsæningshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Grundplade med not til vakuumfastgørelsens tætningsring. Vakuumfastgørelse som tilbehør. Boresøjle med indstilleligt spændehoved til fastspænding af borestanderen mellem gulv og loft eller mellem to vægge. Mobil borestander for nem transport. Vægt 19,5 kg.

Leveringsomfang Art.nr. kr.

ROLLER'S Centro S2/3,5 Basic-Pack

Diamant-kerneboremaskine med 2-trins gear, multifunktions-elektronik, personbelyttelseskontakt PRCD, vandtilførselsanordning med indstillelig spærreventil og lynkobling til slangetilslutning ½", indlægsring, gaffelnøgle str. 32.

180012 A220 25.320,00

ROLLER'S Centro S2/3,5 sæt T

ROLLER'S Centro S2/3,5 Basic-Pack, ROLLER'S borestander T med nøglesæt og fastgørelsessæt til murværk og beton

180030 A220 37.650,00

Tilbehør

ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner induktiv lodning, kan belægges igen se side 202

ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner LS lasersvejset, højtemperaturbestandig se side 203

ROLLER'S borestander se side 208

ROLLER'S Protector 2 L / M, våd- og tørsuger se side 207

Yderligere tilbehør se side 209