

ROLLER'S *Convex*



Tysk kvalitetsprodukt



Robust, kompakt, oliehydraulisk rørbukker til stålør EN 10255 Ø ¾–2", plastrør med metallisk indlæg Ø 32–75 mm.

- Til nem, problemfri og hurtig bukning, op til 90°. Også til overbøjning og etagebøjning.
- Universel anvendelse til klejnsmedarbejde, inden for sanitær- og varmeteknik samt inden for maskin- og anlægsbyggeri.
- Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få bøjninger takket være sparede fittings. Spar udgifter til fittings, lager, afhentning. Spar svejsesøm, press-samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørforbinder.
- Robust oliehydraulisk drivanordning med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem, til hele arbejdsområdet op til Ø 75 mm, Ø 2".
- Oliehydraulisk drivenhed med hydraulikcylinder af førsteklasses, rouleret hydraulikrør. Overbelastningsbeskyttelse af hydraulikfremføringen i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde.
- Ergonomisk udformet fremførselsarm for kraftbesparende trykbygning med hånd-hydraulikpumpe. Ingen klemningsfare pga. fremførselsarmens endebegrænsning, giver høj arbejdssikkerhed.
- 2 gliderulleholdere og 2 glideruller danner en lukket bukkeramme til høj stivhed og præcision under bukningen. Den øverste gliderulleholder kan drejes, så røret nemt kan indsættes og tages ud, med markerede stikpositioner til gliderullerne svarende til den rørstørrelse, der skal bukes, med vinkelskala 0 til 90°. Øverste gliderulleholder med forskydelig gliderullelejeplade i siden til fremstilling af behovstilpasset overbøjning og etagebøjning også på flere niveauer. Universelt anvendelig, med det samme. Ingen indstillingsarbejder.
- Bukkesegmenter St til stålør, form- og trykstabilt, af særdeles solidt kuglegratjern. Bukkesegmenter V til plastrør med metallisk indlæg, form- og trykstabilt, af vridfast aluminium-kokillestøbning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glideruller takket være enkelt stiksystem.
- Markering på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning.
- Optimal tilpasning af bukkesegmenter og glideruller sikrer materialespecifik bukning, uden at der dannes revner og folder. Særdeles stabile glideruller for friktionsfattig understøttelse af fremføringstrykket.
- Understel med 3 ben (tilbehør).

Leveringsomfang

Art.nr.

kr.

ROLLER'S *Convex* sæt

Oliehydraulisk drivanordning, fremførselsarm, gliderulleholdere, bukkesegmenter hhv. St og V, i transportkasse.

Sæt St ¾+½+¾+1+1½"	590020 A	13.370,00
Sæt St ½+¾+1+1½+1½+2"	590021 A	14.400,00
Sæt V 40+50+63	590022 A	13.580,00

Tilbehør

ROLLER'S <i>Convex</i> drivanordning med gliderulleholdere og glideruller	590000 A	11.800,00
Glidestykke Ø 75 mm, pakke med 2 stk.	590111 R	2.960,00
Understel med 3 ben	590150 R	1.350,00
Transportkasse med bærehåndtag	590160 A	1.970,00
Vinkelkniv til præcis bukning	590153 R	350,00

Bukkesegment	til rør Ø mm/tomme	Bukke- radius ¹⁾ mm	Bukke- radius ²⁾ mm	Egner sig til			Art.nr.	kr.
				St 10255	V			
St ¾"		50		•			590051 R	380,00
St ½"		65		•			590052 R	450,00
St ¾"		85		•			590053 R	540,00
St 1"		100		•			590054 R	540,00
St 1¼"		150		•			590055 R	600,00
St 1½"		170		•			590056 R	730,00
St 2"		220		•			590057 R	1.100,00
V 32 mm		112	128	•			590061 R	500,00
V 40 mm		140	160	•			590058 R	630,00
V 50 mm		175	200	•			590059 R	850,00
V 63 mm		220	252	•			590060 R	1.200,00
V 75 mm		260	298	▲			590062 R	2.640,00

St 10255: Stålør (gevindrør) EN 10255
V: plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer
▲ Glidestykke, Ø 75 mm, pakke med 2 stk. (art.nr. 590111) påkrævet
¹⁾ Bukkeradius mm på den indvendige side af bøjningen (EN 10255)
²⁾ Bukkeradius mm ved bøjningens neutrale akse (DVGW VP 632)