

## ROLLER'S Corso St



Tysk kvalitetsprodukt



**Robust kvalitets rørskærer til stålør Ø 1/8–4", Ø 10–115 mm, vægtykkelse s ≤ 12,5 mm.**

- Robust, massiv bøjle af smedet stål.
- Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede føringsruller, til præcis føring på rør og lang levetid.
- Bredt, ergonomisk drejehåndtag giver mulighed for en kraftfuld indstilling af spindlen.
- Præcis, bred skærehjulslejrning på en hærdet, drejesikret akse garanterer vinkelrette snit.
- Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid.
- Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerulleme ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
------------	-------	---------	-----

### ROLLER'S Corso St

<b>St 1/8–2"</b> med skærehjul s 8	1/8–2" / 10–60 mm	113000 A	<b>1.820,00</b>
---------------------------------------	-------------------	----------	-----------------

<b>St 1 1/4–4"</b> med skærehjul s 8	1 1/4–4" / 30–115 mm	113100 A	<b>3.310,00</b>
-----------------------------------------	----------------------	----------	-----------------

s = vægtykkelse i mm

#### Tilbehør

<b>ROLLER'S skærehjul St 1/8–4", s 8</b> (vægtykkelse s ≤ 8 mm) til ROLLER'S Corso St 1/8–2", ROLLER'S Corso St 1 1/4–4"	341614 A	130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

<b>ROLLER'S skærehjul St 1/8–4", s 12</b> (vægtykkelse s ≤ 12,5 mm) til ROLLER'S Corso St 1 1/4–4"	381622 A	290,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

## ROLLER'S Corso Cu/INOX S



Nålelejret



Mini - til svært tilgængelige steder



Med teleskopspindel



Med hurtigindstilling



Tysk kvalitetsprodukt

**Kompakt, robust kvalitets-rørskærer med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtrykkruller til tyndvæggede, rustfri stålør, kobberør og andre rør, Ø 3–64 mm, Ø 1/8–2 1/2", vægtykkelse op til s ≤ 4 mm.**

- Nålelejret, ekstra let gang, for nem og hurtig skæring
- Ideel til rustfri stålør.
- Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Kun et skærehjul til hele arbejdsområdet Ø 3–64 mm, passer til alle ROLLER'S Corso Cu/Inox S rørskærere. Hurtigt skift af skærehjul (Corso Cu/INOX 3–28 S Mini und 3–35 S) uden brug af værktøj.
- Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerulleme ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.
- **ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 S Mini**  
Lille, praktisk og handy konstruktion, specielt til svært tilgængelige steder.
- **ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 S**  
Med pladsbesparende, ekstra letgående teleskopspindel for hurtig og nem indstilling samt nem, retvinklet skæring. Integreret rørafgrater med specialslæbet, udskiftelig afgraterklinge. 4 hærdede modtrykkruller, til præcis føring på rør og lang levetid.
- **ROLLER'S Corso Cu/INOX 8–64 S**  
Hurtig positionering af skærehjulet i begge retninger. Ingen overflødig drejning af spindlen frem og tilbage. Til hurtigt arbejde. Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede føringsruller, til præcis føring på rør og lang levetid.

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
------------	-------	---------	-----

### ROLLER'S Corso Cu/INOX S

<b>Cu/INOX 3–28 S Mini</b>	3–28 mm / 1/8–1 1/8"	113241 A	<b>450,00</b>
----------------------------	----------------------	----------	---------------

<b>Cu/INOX 3–35 S</b>	3–35 mm / 1/8–1 3/8"	113351 A	<b>660,00</b>
-----------------------	----------------------	----------	---------------

<b>Cu/INOX 8–64 S</b>	8–64 mm / 3/8–2 1/2"	113401 A	<b>1.650,00</b>
-----------------------	----------------------	----------	-----------------

#### Tilbehør

<b>ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120 S, s 4</b> nålelejret, vægtykkelse s ≤ 4 mm	113213 A	170,00
------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------

<b>Universal-afgraterklinge</b> specialslæbet	113360	63,00
--------------------------------------------------	--------	-------