

ROLLER'S Corso St



Tysk kvalitetsprodukt



**Robust kvalitets rørskærer til stålør Ø ½–4",
Ø 10–115 mm, vægtykkelse s ≤ 12,5 mm.**

- Robust, massiv bøjle af smedet stål.
- Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede føringsruller, til præcis føring på rør og lang levetid.
- Bredt, ergonomisk drejehåndtag giver mulighed for en kraftfuld indstilling af spindlen.
- Præcis, bred skærehjulslejrning på en hærdet, drejesikret akse garanterer vinkelrette snit.
- Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid.
- Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso St			
St ½–2" med skærehjul s 8	½–2" / 10–60 mm	113000 A	1.820,00
St 1¼–4" med skærehjul s 8 s = vægtykkelse i mm	1¼–4" / 30–115 mm	113100 A	3.310,00

Tilbehør

ROLLER'S skærehjul St ½–4", s 8 (vægtykkelse s ≤ 8 mm) til ROLLER'S Corso St ½–2", ROLLER'S Corso St 1¼–4"	341614 A	130,00
ROLLER'S skærehjul St ½–4", s 12 (vægtykkelse s ≤ 12,5 mm) til ROLLER'S Corso St 1¼–4"	381622 A	290,00

ROLLER'S Corso Cu/INOX S



Mini - til svært
tilgængelige steder



Med teleskopspindel

Med hurtigindstilling



Tysk kvalitetsprodukt

**Kompakt, robust kvalitets-rørskærer med nålelejret skærehjul
og nålelejrrede modtrykkruller til tyndvæggede, rustfri stålør,
kobberør og andre rør, Ø 3–64 mm, Ø ½–2½", vægtykkelse
op til s ≤ 4 mm.**

- Nålelejret, ekstra let gang, for nem og hurtig skæring
- Ideel til rustfri stålør.
- Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Kun et skærehjul til hele arbejdsområdet Ø 3–64 mm, passer til alle ROLLER'S Corso Cu/Inox S rørskærere. Hurtigt skift af skærehjul (Corso Cu/INOX 3–28 S Mini und 3–35 S) uden brug af værktøj.
- Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.
- **ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 S Mini**
Lille, praktisk og handy konstruktion, specielt til svært tilgængelige steder.
- **ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 S**
Med pladsbesparende, ekstra letgående teleskopspindel for hurtig og nem indstilling samt nem, retvinklet skæring. Integreret rørafgrater med specialslæbet, udskiftelig afgraterklinge. 4 hærdede modtrykkruller, til præcis føring på rør og lang levetid.
- **ROLLER'S Corso Cu/INOX 8–64 S**
Hurtig positionering af skærehjulet i begge retninger. Ingen overflødig drejning af spindlen frem og tilbage. Til hurtigt arbejde. Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede føringsruller, til præcis føring på rør og lang levetid.

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso Cu/INOX S			
Cu/INOX 3–28 S Mini	3–28 mm / ½–1 ½"	113241 A	450,00
Cu/INOX 3–35 S	3–35 mm / ½–1 ¾"	113351 A	660,00
Cu/INOX 8–64 S	8–64 mm / ¾–2 ½"	113401 A	1.650,00

Tilbehør

ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120 S, s 4 nålelejret, vægtykkelse s ≤ 4 mm	113213 A	170,00
Universal-afgraterklinge specialslæbet	113360	63,00

ROLLER'S Corso Cu/INOX



Med teleskopspindel



Tysk kvalitetsprodukt



Lille, handy rørskærer til tyndvæggede rustfri stålør, kobberør og andre rør, Ø 3–28 mm, Ø 1/8–1 1/8", vægtykkelse s ≤ 4 mm.

- Lille, praktisk, handy konstruktion, specielt til vanskeligt tilgængelige steder.
- Hærdede føringsruller, til præcis føring på rør og lang levetid
- Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Kun ét skærehjul til alle ROLLER'S Corso Cu/INOX rørskærere. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj.
- Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso Cu/INOX			
Cu/INOX 3–16	3–16 mm / 1/8–5/8"	113200 A	230,00
Cu/INOX 3–25	3–25 mm / 1/8–1"	113230 A	280,00
Cu/INOX 3–28 Mini	3–28 mm / 1/8–1 1/8"	113240 A	320,00

Tilbehør

ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120, s 4 (vægtykkelse s ≤ 4 mm) til alle ROLLER'S Corso Cu/INOX	113210 A	96,00
--	----------	-------

Kompakt, ekstra robust kvalitets-rørskærer til tyndvæggede, rustfri stålør, kobberør og andre rør, Ø 3–120 mm, Ø 1/8–4", vægtykkelse s ≤ 4 mm.

- Brugervenligt, ergonomisk drejehåndtag giver mulighed for en kraftfuld indstilling af spindlen.
- Præcis, bred skærehjulslejrning på en hærdet, drejesikret akse garanterer vinkelrette snit.
- Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Kun et skærehjul til hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm, passer til alle ROLLER'S Corso Cu/INOX rørskærere. Hurtigt skift af skærehjul (Corso Cu/INOX 3–28 og 3–35) uden brug af værktøj.
- Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.
- **ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35**
Med pladsbesparende, ekstra letgående teleskopspindel for hurtig og nem indstilling samt nem, retvinklet skæring. Integreret rørafgrater med specialeslebet, udskiftelig afgraterklinge. 4 hærdede modtrykruller, til præcis føring på rør og lang levetid.
- **ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28, 6–42, 6–64, 64–120**
Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede føringsruller, for præcis føring på røret og lang levetid.

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso Cu/INOX			
Cu/INOX 3–28	3–28 mm / 1/8–1 1/8"	113300 A	270,00
Cu/INOX 3–35	3–35 mm / 1/8–1 1/8"	113350 A	490,00
Cu/INOX 6–42	6–42 mm / 3/8–1 3/4"	113380 A	1.270,00
Cu/INOX 6–64	6–64 mm / 1/4–2 1/2"	113400 A	1.490,00
Cu/INOX 64–120	64–120 mm / 2 1/2–4"	113500 A	2.150,00

Tilbehør

ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120, s 4 (vægtykkelse s ≤ 4 mm) til alle ROLLER'S Corso Cu/INOX	113210 A	96,00
Universal-afgraterklinge specialeslebet	113360	63,00