

ROLLER'S Corso W INOX**10-32/40 S**

fx
 Armacell,
 BANIDES,
 Boagaz,
 Chuchu Decayeux,
 Clesse,
 Emiflex,
 Eurotis,
 Eurowater,
 FlexiPipe,
 Gastite,
 Gurtner



Tysk kvalitetsprodukt



Kompakt, robust kvalitets rørskærer med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller, specielt til korrugerede metalslanger (bølgerør) af rustfrit stål, også uden beklædning, DN 10-32 (40), Ø ¾-1 ½" (2").

- Til let, enkel, præcis og retvinklet overskæring.
- Stabil teleskopspindel, lang spindelføring, nålelejret skærehjul og 2 nålelejrede modtryksruller. Derudover 3 styrruller i hver side, triangulær placering, til retlinet føring af bølgerøret.
- Brugervenligt, ergonomisk drejehåndtag giver mulighed for en kraftfuld indstilling af spindlen.
- Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrrullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso W INOX 10-32/40 S	113450 A	1.730,00
Tilbehør		
ROLLER'S skærehjul W INOX 10-32/40 S nålelejret	113461 A	95,00

ROLLER'S Corso Cu

Med teleskopspindel



Med hurtigindstilling



Tysk kvalitetsprodukt



Kompakt, robust kvalitets-rørskærer til tyndvæggede kobberør og andre rør, Ø 3-64 mm, Ø ¼-2 ½", vægtykkelse s ≤ 3 mm.

- Brugervenligt, ergonomisk drejehåndtag giver mulighed for en kraftfuld indstilling af spindlen.
- Præcis, bred skærehjulslejring på en hærdet, drejesikret akse garanterer vinkelrette snit.
- Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Kun et skærehjul til hele arbejdsområdet Ø 3-64 mm, passer til alle ROLLER'S Corso Cu rørskærere.
- Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrrullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.
- ROLLER'S Corso Cu 3-35
Med pladsbesparende, ekstra letgående teleskopspindel for hurtig og nem indstilling samt nem, retvinklet skæring. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj. Integreret rørafgrater med specialeslebet, udskiftelig afgraterklinge. 4 hærdede modtryksruller, til præcis føring på rør og lang levetid.
- ROLLER'S Corso Cu 8-42. Cu 8-64
Hurtig positionering af skærehjulet i begge retninger. Ingen overflødig drejning af spindlen frem og tilbage. Til hurtigt arbejde. Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede føringsruller, til præcis føring på rør og lang levetid.

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso Cu			
Cu 3-35	3-35 mm / ¼-1 ¾"	113340 A	470,00
Cu 8-42	8-42 mm / ¾-1 ¾"	113370 A	1.240,00
Cu 8-64	8-64 mm / ¾-2 ½"	113410 A	1.490,00

Tilbehør			
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3-120, s 3 (vægtykkelse s ≤ 3 mm) til ROLLER'S Corso Cu	113225 A	96,00	
Universal-afgratklings specialeslebet	113360	63,00	