

Robust, brugervenlig elektro-rørrenseapparat med lynskift til automatisk spiralfremføring og -tilbageatrækning, til rør Ø 20–50 (75) mm, til rørensespiral Ø 8 og 10 mm.

- Til hurtig og nem rensning af rør, vandløse osv.
- Ideel til vandløse og snævre rørbøjninger. Problemløs indføring af spiralen direkte gennem bundsien i håndvaske og afløb.
- Kompakt konstruktion, attraktiv vægt, kun 5,2 kg.
- Kombineret dreje- og holdegræb til at styre den automatiske fremføring og tilbageatrækning, og til at kunne styre værktøjet sikkert.
- Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageatrækning vha. hurtig omkobling (**patent EP 3 059 022**), undgår at rørensespiralerne slinger ved pludselig modstand pga. tilstopninger i røret, også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning. For lang levetid af rørensespiralerne.
- Spiraltromle af slagfast, glasfiberarmeret plast. En gummipakning forhindrer en tilsmudsning af omgivelserne. Ventileret indvendigt rum for hurtig tørring af spiralerne.
- Varmeforzinket, høj fleksibel og specialhærdet rengøringspiral med køllehoved, for let fremføring og lang levetid. Med kerne af fjederståltråd forhindrer, at spiralen sættes til med snavs.
- Gennemprøvet, omdrejningsmomentstærk drivmaskine med universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, trinløs styring af omdrejningshastigheden 0–950 min⁻¹, højre- og venstreløb, sikkerhedskontakt.

Leveringsomfang

Art.nr.

kr.

ROLLER'S *Mini-Ortem S*

Drivmaskine med rørensespiral Ø 8 mm med kerne, 7,5 m lang, med køllehoved, i kasse

170022 A220

4.460,00

ROLLER'S *Mini-Ortem S sæt*

Drivmaskine, rørensespiral med kerne Ø 8 mm med kerne, 7,5 m lang, med køllehoved, i stålkasse

170023 A220

5.290,00

Tilbehør

Rørensespiral med køllehoved

Ø 8 mm × 7,5 m lang, med kerne

170201

790,00

Ø 10 mm × 10 m lang

170205

1.120,00


Stålkasse med indlæg

185058 A

880,00



Tysk kvalitetsprodukt



Patent EP 3 059 022

