

ROLLER'S

Multi-Press Mini 14V ACC



Tysk kvalitetsprodukt



Super handy, superlet og robust hybrid-radialpresse 22 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Til radialpress-samlinger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ¼".

- Til fremdrift af ROLLER'S presstænger Mini og mellemtang Mini Z8 med ROLLER'S pressringe S, med systemspecifik presskontur svarende til det pågældende pressfitting-system, for problemfri systemkonform, sikker presning.
- Lille, kompakt konstruktion med perfekt vægtfordeling til enhåndsbetjening. God vægt, drivmaskine med genopladeligt batteri, kun 2,4 kg, for arbejde uden udmattelse.
- Super handy drivmaskine, med presstang Mini V 22 kun 33 cm lang. Til arbejde på særligt trange steder.
- Presstangen kan drejes (over 360°) vha. drejeligt lejret hus.
- Presseprocessen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning.
- Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 22 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.
- Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 14,4 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.
- Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.
- Konstant kraft for vedvarende sikker presning.
- **Li-Ion Plus Technology**
Ekstremt højt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 14,4 V med 2,5 eller 5,0 Ah kapacitet, for lang driftstid. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 2,5 Ah til ca. 275 presninger, 5,0 Ah til ca. 550 presninger Viega Profipress DN 15 med en batteriopladning*. Beskyttelse mod dybafledning og overopladning med overvågning af de enkelte celler. Temperaturovervågning under opladningen. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W, til korte ladetider.
- **Til batteri- og netdrift**
Spændingsforsyning 220–240 V/14,4 V, 33 A (afgivet) til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V (tilbehør).
- Presstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning.
- ROLLER'S presstænger Mini er kompakt konstruerede og har lav vægt pga. den specielle placering af presstangstilslutningen (patent EP 1 952 948).
- Fordybninger, der er anbragt i pressbakkerne, til sikker føring af forbindelsessnipperne til forskydningsfri presning (patent EP 2 347 862).
- **Komplet sortiment ROLLER'S presstænger Mini / pressringe**
til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 58–89. Fremdrift med ROLLER'S radialpressere 22 kN. Med præcist indarbejdet og nøjagtigt afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning. Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtangen Z8.
- Bekræftelse af egnethed, se side 52.
- Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.

Leveringsomfang Art.nr. kr.

ROLLER'S Multi-Press Mini 14V ACC Basic-Pack

Drivmaskine 14,4 V, 22 kN, med tvangsforløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 2,5 Ah, Hurtiglader 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W.

Basic-Pack i stålkasse	578012 A220	12.000,00
Basic-Pack i systemkuffert L-Boxx	578013 A220	12.330,00

Tilbehør

ROLLER'S presstænger Mini/pressringe S	se side 58–89	
Mellemtang Mini Z8		
til drift af ROLLER'S pressringe S (PR-2B)	574700 R	1.160,00
ROLLER'S Multi-Press 14V ACC drivmaskine, uden batteri	578001 A14	8.610,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 2,5 Ah	571545 A14	1.290,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 5,0 Ah	571555 A14	1.820,00
Hurtiglader 220–230 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W	571560 A220	1.240,00
Spændingsforsyning 220–240 V/14,4 V, 50–60 Hz, 33 A, til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V	571565 A220	2.810,00
ROLLER'S klippetang Mini M til gevindstænger	se side 142	
Stålkasse med indlæg	578290 A	880,00
Systemkuffert L-Boxx med indlæg	578299 A	1.170,00