

ROLLER'S

Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC



←ACC→
Automatic Circuit Control
med tvangsforløb
og ladetilstandskontrol

Tysk kvalitetsprodukt



Kraftfuld, universel, robust hybrid-radialpresse XL 45 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Anti-vibrationssystem. Til radialpress-samlinger XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Li-Ion 22 V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah, til ca. 150 presninger med en batteriopladning*.

- Til anvendelse af mellemtang Z7 XL 45 kN med ROLLER'S pressringe XL (PR-3S).
- Lang stempelvandring til presninger i kun en arbejdsgang. Superhurtig, fx Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek.
- Kompakt, slank, velegnet til byggepladser. Drivmaskine med batteri kun 6,5 kg.
- Ergonomisk formet maskinhus med softgrip.
- Drejbar pressringholder (over 360°).
- Pressprocessen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning.
- **Anti-Vibrations-System**
Speciel drivteknik med masseudligning og greb med softgrip, til vibrationssvag presning uden udmattelse.
- Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 45 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med dobbelt excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem. Konstant kraft for vedvarende sikker presning.
- Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt. Maskintilstandskontrol.
- Integreret LED-arbejdslygte til oplysning af arbejdsstedet.
- **Li-Ion 22 V Technology**
Ekstremt højt belastbare Li-Ion-batterier 21,6 V med 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, for lang driftstid. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 150 presninger, 9,0 Ah til ca. 270 presninger Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm med en batteriopladning*. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturråde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, til kortere ladetider (tilbehør).
- **Til batteri- og netdrift**
Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- Mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning.
- **Komplet sortiment ROLLER'S pressringe XL**
til alle gængse pressfittingsystemer, se side 100–140.
Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfittingsystem. For en perfekt systemkonform, sikker presning.
Pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.
- Bekræftelse af egnethed, se side 52.
- Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.

Leveringsomfang

Art.nr.

kr.

ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Drivmaskine 21,6 V, 45 kN, med tvangsforløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah, hurtiglader 100–240 V, 90 W, mellemtang Z7 XL 45 kN.
I systemkuffert L-Boxx

579014 A220 **25.470,00**

Tilbehør

ROLLER'S pressringe XL	se side 100–140	
Mellemtang Z7 XL 45 kN til fremdrift af ROLLER'S pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC	579123 R	3.150,00
ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC drivmaskine, uden batteri	579001 A22	16.470,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	571581 A22	2.480,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	3.310,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	1.400,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	3.310,00
Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V	571578 A220	4.130,00
Systemkuffert XL-Boxx med indlæg	579601 A	1.980,00
ROLLER'S Worklight 2800 22 V batteridrevet LED-arbejdslygte	se side 173	