

Kompakt, gennemprøvet, universel rørrensemaskine til rør Ø 20–250 mm, til spiraler Ø 8, 16, 22, 32 mm.



Tysk kvalitetsprodukt

- Til hurtig og effektiv rensning af rør og kanaler.
- Gennemgående, udelt drivspindel og spændebakker uden for huset for at tætte motorrummet fuldstændigt mod vand og smuds.
- Effektivt, nemt, hurtigt arbejde pga. høj omdrejningshastighed (520 min⁻¹), især til effektiv fræsning og kædeslyngning.
- Kraftig ved alle tilsmudsningsgrader, til en arbejds længde på op til 100 m (spiral 22 mm).
- Manuel fremføring til at arbejde med fingerspidsførmelse.
- Stabilit trykhåndtag placeret i midten for central kraftpåvirkning og høj stabilitet.
- Fremføringslange forhindrer, at spiralen kan slå tilbage og snavs i omgivelserne.
- Let at transportere, kun 24 kg. Trykhåndtaget fungerer samtidigt som bæregreb.
- Kraftfuld, stønkvandsbeskyttet, stille 1~ kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, højre- og venstreløb. Tilslutningsledning med integreret personbeskyttelseskontakt (PRCD).
- Højfleksible, specialhærdede rørrensespiraler til let fremdrift, også ved smalle rørbøjninger. Der fås 3 spiraltyper:
 - standard-rørrensespiral til universel anvendelse,
 - rørrensespiral S til tilstopninger, der er svære at fjerne, fx rødder, kraftige skorpedannelser,
 - rørrensespiral med kerne til tilstopninger med lange fibre. Spiralen er derudover også nemmere at rengøre efter brug, da det forhindres, at spiralen sættes til med snavs.
- Anvendelsen af rørrensespiraler Ø 22 og 32 mm sker direkte uden skift af spændebakker, anvendelse af rørrensespiral Ø 16 mm sker ved hjælp af spændebakker 16 (tilbehør) og anvendelse af rørrensespiral Ø 8 mm sker ved hjælp af adapter-tromle 32/8 (tilbehør).
- Variabel spirallængde med sektionsspiraler, der hurtigt kan kobles sammen. Ingen unødvendig meddrejning af lange rørrensespiraler.
- Stort sortiment af rørens værktøjer, fx bor, skærehoveder, kædeslyngning. Det rigtige værktøj til ethvert arbejde, se side 188–189.



Gennemgående, udelt drivspindel! Spændebakker uden for huset!

Leveringsomfang Art.nr. kr.

ROLLER'S Ortem 32 sæt 32

Drivmaskine, fremføringslange, 4 sektionsspiraler Ø 32 mm x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, tragtbor 32, proptrækkerbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralsektionsstift 22/32, 1 par styrehandsker, kuffert til værktøjssættet

174010 A220 **31.280,00**

ROLLER'S Ortem 32 sæt 22+32

Drivmaskine, fremføringslange, 5 sektionsspiraler Ø 22 mm x 4,5 m i spiralkurven, ligebor 22, tragtbor 22, proptrækkerbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, 4 sektionsspiraler Ø 32 mm x 4,5 m i spiralkurven, ligebor 32, tragtbor 32, proptrækkerbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, 2 stk. spiralseparationsstift 22/32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til hvert værktøjssæt

174011 A220 **36.830,00**

ROLLER'S Ortem 32 sæt 16+22

Drivmaskine, fremføringslange, 2 spændebakker 16, 5 sektionsspiraler Ø 16 mm x 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 5 sektionsspiraler Ø 22 mm x 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, tragtbor 22, proptrækkerbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til hvert værktøjssæt

174012 A220 **33.680,00**

Tilbehør

ROLLER'S Ortem 32 maskine

med fremføringslange

174000 A220 24.330,00

Rørrensespiraler

se side 188

Rørens værktøjer

se side 188–189

