

ROLLER'S Robot 2



Tysk kvalitetsprodukt

Robust, kraftfuld gevindskæremaskine til rørgvind (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, boltegevind (6) 8–60 mm. Noter på rør med ROLLER'S notsikkeforsats DN 25–300, Ø 1–12".

- Nem, hurtig gevindskæring, afskæring og afgratning takket være betjeningsvenlig og sikker opbygning og ekstra stor ydeevne.
- Gennemprøvet spændepatron og centrerpatron. Ekstra stor afstand mellem spændepatron og centrerpatron for sikker, centrisk opspringning af materialet, særligt lange rør. Til fastspænding af rør < Ø 1/2" og bolte < Ø 8 mm fås klemhylstre.
- I stedet for mange forskellige skærehoveder – kun ét universal-automatisk-skærehoved til alle gevind, også langgevind. Skærehovedet åbner automatisk, når standardgevindlængden til koniske rørgvind er nået.
- Nem og hurtig udskiftning af skærebakkerne vha. kuglehak i skærehovedet. Derved undgås de tabes.
- Automatisk smørekøling garanterer rene gevind og højere standtider for skærebakker, gearkasse og motor.
- Der findes to udførelser til arbejdsbord, understel, kø- og klapbart understel eller kørbart understel med hylde (tilbehør). Lette udførelser Robot 2 l med aftageligt olie- og spånbakke. Udførelser Robot 2 med ekstra stor olie- og spånbakke.
- Stabil, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj effektivitet.
- Vælg mellem tre gennemprøvede, kraftige motorer:
 - 1~ **universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹,
 - Polomkøbelbar 1~ **kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min⁻¹, meget støjsvag drift,
 - polomkøbelbar 3~ **trefasomotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min⁻¹, meget støjsvag drift.
- Højre- og venstreløb. Sikkerhedsfodkontakt med nødstop.
- Nem transport.



Understel, mobilt og klapbart (tilbehør)



Understel, mobilt (tilbehør)



Leveringsomfang Art.nr. kr.

ROLLER'S Robot 2 L

Drivmaskine med spændepatron, centrerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt 1/2–2", bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker R 1/2–3/4", R 1–2", til rørgvind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørafgrater. Automatisk smørekøling, aftagelig olie- og spånbakke.

U med universalmotor	340226 A220	37.570,00
K med kondensatormotor	340227 A220	40.800,00
D med trefasomotor	340228 A380	42.040,00

ROLLER'S Robot 2

Drivmaskine med spændepatron, centrerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt 1/2–2", bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker R 1/2–3/4", R 1–2", til rørgvind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørafgrater. Automatisk smørekøling, ekstra stor olie- og spånbakke.

U* med universalmotor	340220 A220	45.020,00
K* med kondensatormotor	340221 A220	48.240,00
D* med trefasomotor	340222 A380	49.490,00

* med ROLLER'S notsikkeforsats til notsikning kun muligt op til DN 200, Ø 8".

Tilbehør

Understel	344105 R	2.320,00
Understel, mobilt og klapbart	344150 A	5.630,00
Understel, mobilt, med hylde	344100 R	3.940,00
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2"	341000 AR	6.210,00
Skærebakker ROLLER'S Robot	se side 13	
Vekselventil kølesmørepumpe til skæring af venstregevind med ROLLER'S Robot 2 K, 2 D, 3 K, 3 D, 4 K, 4 D	342080 RX	1.150,00
ROLLER'S skærehjul St 1/8–4", s 8	341614 A	130,00
Gevindskæremidler	se side 19	
Nippelholdere	se side 20	
ROLLER'S notsikkeforsats	se side 22	
ROLLER'S Assistent højdeindstillelige materialeunderstøttelser	se side 172	