

ROLLER'S Robot 3



Tysk kvalitetsprodukt



Understel (tilbehør)



Understel, mobilt (tilbehør)



Robot, kraftfuld gevindskæremaskine til rørgvind (1/16) 1/2–3", 16–63 mm, boltegevind (6) 18–60 mm. Noter på rør med ROLLER'S notsikkeforsats DN 25–300, Ø 1–12".

- Et specielt værktøjssæt 1/4–2" og 2 1/2–3" til det respektive arbejdsområde, for nem, sikker og hurtig gevindskæring, afskæring og afgratning.
- Gennemprøvet spændepatron og centerpatron. Ekstra stor afstand mellem spændepatron og centerpatron for sikker, centrisk opspænding af materialet, særligt lange rør. Til fastspænding af rør < Ø 1/2" og bolte < Ø 18 mm fås klem-hylstre.
- I stedet for mange forskellige skærehoveder, kun ét universal-automatisk-skærehoved 1/4–2" og 2 1/2–3" til alle gevind, også langgevind. Skærehovedet åbner automatisk, når standardgevindlængden til koniske rørgvind er nået.
- 5 skærebakker 2 1/2–3" for ensartet fordeling af skærekraften på røret, herved fås runde gevind af høj kvalitet.
- Nem og hurtig udskiftning af skærebakkerne vha. kuglehak i skærehovedet. Derved undgås de tabes.
- Automatisk smørekøling garanterer rene gevind og højere standtider for skærebakker, gearkasse og motor.
- Der findes to udførelser til arbejdsbord, understel, kør- og klapbart understel eller kørbart understel med hylde (tilbehør). Lette udførelser Robot 3 L med aftagelig olie- og spånbakke. Udførelser Robot 3 med ekstra stor olie- og spånbakke.
- Stabil, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj effektivitet.
- Vælg mellem tre gennemprøvede, kraftige motorer:
 - 1~ **universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹,
 - Polomkøbelbar 1~ **kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min⁻¹, meget støjsvag drift,
 - polomkøbelbar 3~ **trefasemotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min⁻¹, meget støjsvag drift.
- Højre- og venstreløb. Sikkerhedsfodkontakt med nødstop.

Leveringsomfang

Art.nr.

kr.

ROLLER'S Robot 3 L

Drivmaskine med spændepatron, centerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt 1/4–2" og/eller 2 1/2–3", hver bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker til rørgvind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørfgrater. Automatisk smørekøling, aftagelig olie- og spånbakke.

U med universalmotor	Udstyr 2 1/2–3"	380303 A220	44.850,00
	Udstyr 1/2–3"	380309 A220	55.200,00
K med kondensatormotor	Udstyr 2 1/2–3"	380304 A220	47.250,00
	Udstyr 1/2–3"	380310 A220	57.590,00
D med trefasemotor	Udstyr 2 1/2–3"	380305 A380	48.990,00
	Udstyr 1/2–3"	380311 A380	59.330,00

ROLLER'S Robot 3

Drivmaskine med spændepatron, centerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt 1/4–2" og/eller 2 1/2–3", hver bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker til rørgvind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørfgrater. Automatisk smørekøling, ekstra stor olie- og spånbakke.

U* med universalmotor	Udstyr 2 1/2–3"	380306 A220	52.300,00
	Udstyr 1/2–3"	380312 A220	62.640,00
K* med kondensatormotor	Udstyr 2 1/2–3"	380307 A220	54.700,00
	Udstyr 1/2–3"	380313 A220	65.040,00
D* med trefasemotor	Udstyr 2 1/2–3"	380308 A380	56.440,00
	Udstyr 1/2–3"	380314 A380	66.780,00

* med ROLLER'S notsikkeforsats til notsikning kun muligt op til DN 200, Ø 8".

Tilbehør

Understel		344105 R	2.320,00
Understel, mobilt og klapbart		344150 A	5.630,00
Understel, mobilt, med hylde		344100 R	3.940,00
Værktøjssæt 1/4–2", komplet med universal-automatisk-skærehoved med skærebakker R 1/2–3/4", R 1–2", rørskærer, indvendig rørfgrater		340100 AR	10.350,00
Universal-automatisk-skærehoved	1/16–2"	341000 AR	6.210,00
	2 1/2–3"	381050 A	8.200,00
	2 1/2–4"	381000 A	14.490,00
Skærebakker ROLLER'S Robot		se side 13	
ROLLER'S skærehjul St		se side 164	
Gevindskæremidler		se side 19	
Nippelholdere		se side 20	
ROLLER'S notsikkeforsats		se side 22	
ROLLER'S Assistent højdeindstillelige materialeunderstøttelser		se side 172	