

ROLLER'S Robot 4



Tysk kvalitetsprodukt

Robust, kraftfuld gevindskæremaskine til rørgvind (1/16) 1/2–4", 16–63 mm, boltegevind (6) 20–60 mm. Noter på rør med ROLLER'S notsikkeforsats DN 25–300, Ø 1–12".

- Et specielt værktøjssæt 1/4–2" og 2 1/2–4" til det respektive arbejdsområde, for nem, sikker og hurtig gevindskæring, afskæring og afgratning.
- Gennemprøvet spændepatron og centrerpatron. Ekstra stor afstand mellem spændepatron og centrerpatron for sikker, centrisk opspænding af materialet, særligt lange rør. Til fastspænding af rør < Ø 1/2" og bolte < Ø 18 mm fås klemhylstre.
- I stedet for mange forskellige skærehoveder, kun ét universal-automatisk-skærehoved 1/4–2" og 2 1/2–4" til alle gevind, også langgevind. Skærehovedet åbner automatisk, når standardgevindlængden til koniske rørgvind er nået.
- 6 skærebakker 2 1/2–4" for ensartet fordeling af skærekraften på røret, herved fås runde gevind af høj kvalitet.
- Nem og hurtig udskiftning af skærebakkerne vha. kuglehak i skærehovedet. Derved undgås de tabes.
- Automatisk smørekøling garanterer rene gevind og højere standtider for skærebakker, gearkasse og motor.
- Der findes to udførelser til arbejdsbord, understel, kø- og klapbart understel eller kørbart understel med hylde (tilbehør). Lette udførelser Robot 4 L med aftagelig olie- og spånbakke. Udførelser Robot 4 med ekstra stor olie- og spånbakke.
- Stabil, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj effektivitet.
- Vælg mellem tre gennemprøvede, kraftige motorer:
 - 1~ **universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹,
 - Polomkobelbar 1~ **kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min⁻¹, meget støjsvag drift,
 - polomkobelbar 3~ **trefasemotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min⁻¹, meget støjsvag drift.
- Højre- og venstreløb. Sikkerhedsfodkontakt med nødstop.



Understel (Tilbehør)



Understel, mobilt (tilbehør)



Leveringsomfang Art.nr. kr.

ROLLER'S Robot 4 L

Drivmaskine med spændepatron, centrerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt 1/4–2" og/eller 2 1/2–4", hver bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker til rørgvind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørfgrater. Automatisk smørekøling, aftagelig olie- og spånbakke.

U med universalmotor	Udstyr 1/2–2"	380447 A220	43.030,00
	Udstyr 2 1/2–4"	380441 A220	51.550,00
	Udstyr 1/2–4"	380444 A220	61.900,00
K med kondensatormotor	Udstyr 1/2–2"	380448 A220	45.430,00
	Udstyr 2 1/2–4"	380442 A220	53.950,00
	Udstyr 1/2–4"	380445 A220	64.300,00
D med trefasemotor	Udstyr 2 1/2–4"	380443 A380	55.690,00
	Udstyr 1/2–4"	380446 A380	66.030,00

ROLLER'S Robot 4

Drivmaskine med spændepatron, centrerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt 1/4–2" og/eller 2 1/2–4", hver bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker til rørgvind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørfgrater. Automatisk smørekøling, ekstra stor olie- og spånbakke.

U* med universalmotor	Udstyr 2 1/2–4"	380426 A220	59.000,00
	Udstyr 1/2–4"	380429 A220	69.340,00
K* med kondensatormotor	Udstyr 2 1/2–4"	380427 A220	61.400,00
	Udstyr 1/2–4"	380430 A220	71.740,00
D* med trefasemotor	Udstyr 2 1/2–4"	380428 A380	63.140,00
	Udstyr 1/2–4"	380431 A380	73.480,00

* med ROLLER'S notsikkeforsats til notsikning kun muligt op til DN 200, Ø 8".

Tilbehør

Understel	344105 R	2.320,00
Understel, mobilt og klapbart	344150 A	5.630,00
Understel, mobilt, med hylde	344100 R	3.940,00
Værktøjssæt 1/4–2" , komplet med universal-automatisk-skærehoved med skærebakker R 1/2–3/4", R 1–2", rørskærer, indvendig rørfgrater	340100 AR	10.350,00
Universal-automatisk-skærehoved 1/16–2"	341000 AR	6.210,00
2 1/2–4"	381000 A	14.490,00
Skærebakker ROLLER'S Robot	se side 13	
ROLLER'S skærehjul St	se side 164	
Gevindskæremidler	se side 19	
Nippelholdere	se side 20	
ROLLER'S notsikkeforsats	se side 22	
ROLLER'S Assistent højdeindstillelige materialeunderstøttere	se side 172	