

ROLLER'S Rondo 10-42

Tysk kvalitetsprodukt

Massivt værktøj til ud- og indvendig afgratning af rør, til manuel eller elektrisk drift. Til rustfri stålør, stålør, kobber-, messing-, aluminium-, kunststofør, Ø 10-42 mm, Ø ½-1 ½ mm.

- Specielt til rustfri stålør til pressfitting-systemerne.
- Robust udførelse af metal, for lang levetid.
- Hurtig, let afgratning med 4 specialeslebne og hærdede afgraterskær.
- Medbringer (tilbehør) til elektrisk drift med skruemaskine (med borepatron) eller boremaskine (omdrejningstal op til 300 min⁻¹).

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Rondo 10-42	113810 A	970,00

Tilbehør	Art.nr.	kr.
Medbringer til ROLLER'S Rondo 10-42	113815 A	420,00

ROLLER'S Rondo 3-35

Tysk kvalitetsprodukt

Robust værktøj til ud- og indvendig rørafgratning til kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 3-35 mm, Ø ½-1 ½ mm.

- Hurtig, let afgratning med 3 specialeslebne og hærdede afgraterskær.
- Robust hus af slagfast, solidt plast.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Rondo 3-35	113900 A	160,00

ROLLER'S Rondo Universal

Universel, robust afgrater til kobber, stål, messing, aluminium, plast og andre materialer.

- Til hurtig og nem afgratning af rør og kanter af forskellige materialer.
- Med specialeslebet, udskiftelig afgraterklinge.
- Robust udførelse af metal, for lang levetid.
- Sekskantet håndtag for godt greb.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Rondo Universal	113910 A	220,00

Tilbehør	Art.nr.	kr.
Universal-afgratningsklinge, specialeslebet	113360	63,00

ROLLER'S Roto P

Tysk kvalitetsprodukt

Robust, handy røraffasningsværktøj til nem affasning (15°) af plastrør Ø 16-250 mm, ¾-10", vægtykkelse op til PN 16.

- Rørdiameter og vægtykkelse kan indstilles trinløst.
- Superglat prisma med 2 støttevinkler til optimal føring af små rørstørrelser. Af slidstærkt, glasfiberforstærket polyamid.
- To ens udformede affasningsklinger, beliggende ved siden af hinanden. Den ene klinge skærer, mens den anden fungerer som støttedel til røret ved affasning. Hvis den skærende affasningsklinge er slidt, kan den udskiftes med klingens støttedel, for dobbelt så lang levetid.
- Også ideel til affasning ved muffesvejsning.

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Roto P			
P 16-110	16-110 mm / ¾-4"	292110 A	1.710,00
P 32-250	32-250 mm / 1 ¼-10"	292210 A	2.000,00

Tilbehør	Art.nr.	kr.
Affasningsklinge, pakke med 2 stk. til ROLLER'S Roto P	292011	690,00

