

ROLLER'S Scirocco 50



Kraftig, højeffektiv, elektrisk luftaffugter/bygningstørre til erhvervsmæssig anvendelse i håndværk og industri. Affugtningskapacitet ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m³/h.

- Til hurtig, effektiv tørring af lokaler, fx efter ledningsvandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af bl.a. kælderrum og til hurtig tørring af fx beton, murværk, puds, støbte gulve.
- Kompakt, handy konstruktion i stabilt hus af plast. Vægt 21 kg.
- Udstrakt luftindsugningsområde med udvaskeligt luftfilter. Luftudgang opad for optimal luftcirkulation.
- Kondensatudledning i en intern 7,7 l kondensatbeholder, som føres ud bag i en slange, til kondensatudledning i en ekstra beholder eller direkte i afløbsledningen.
- **Elektronisk hygrostat**
til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk frakobling, når den ønskede luftfugtighed er nået, automatisk genstart, når luftfugtigheden stiger.
- **Køleaggregat**
Stor affugtningskapacitet i kraft af kvalitets-køleaggregat med højeffektiv rotationskompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 680 W, med elektronisk afrimning, til kontinuerlig drift. Meget støjsvag drift, også egnet til beboede lokaler. Affugtningskapacitet ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m³/h. Kvalitets-kølemiddel R-290.
- **Elektronisk styreenhed**
Stort oplyst betjeningsområde, med overskuelig visning af faktisk og indstillet luftfugtighed, køleaggregatets driftstilstand, optøningsfunktion. Knapper til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 5 %-skridt mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af kontinuerlig drift. Knapper til 2 ventileringshastigheder. Knap til timer. Memory-funktion gemmer indstillingerne til automatisk videreførelse af drift efter strømsvigt.
- Automatisk frakobling med frakoblingssignal ved brug af den interne 7,7 l kondensatbeholder, når den er fyldt helt op.
- Stabilt plastkabinet med hjul for let transport.
- Driftstimetæller og elmåler, fx for meddelelse til skadereguleringsinstans/ordregiver (tilbehør).
- Kondensatbeholder til kondensatpumpe til videreledning af kondensaten fra kondensatbeholderen til en højere liggende beholder eller til en vask (tilbehør).
- Elektrisk bygningstørre ROLLER'S Mistral til understøttelse af ROLLER'S Scirocco 50 / 80 (tilbehør). Til forbedret luftudskiftning og til hurtig tørring efter oversvømmelser og vandskader, se side 214.

Leveringsomfang

Art.nr.

kr.

ROLLER'S Scirocco 50 sæt

Elektrisk luftaffugter/bygningstørre med integreret 7,7 l kondensatbeholder. I stabilt plasthus med hjul

132011 A220

6.200,00

Tilbehør

Kondensatbeholder med pumpe Scirocco 50

til videreledning af kondensaten fra kondensatbeholderen til en højere liggende beholder eller til en vask (tilbehør). Transporthøjde ≤ 2 m

132129 A220

3.110,00

Driftstimetæller og elmåler

fx til melding til skadebehandler/ordregiver.

132132 A220

440,00

ROLLER'S Control W

elektrisk fugtmåler til måling af fugt i byggematerialer, fx beton, murværk, gips, træ. I taske

132115 A

1.870,00

ROLLER'S Mistral 1360 / 2050

elektrisk bygningstørre

se side 214