



Kraftig, højeffektiv, elektrisk luftaffugter/bygningstørrer til erhvervsmæssig anvendelse i håndværk og industri. Affugtningskapacitet ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m³/h.

- Til hurtig, effektiv tørring af lokaler, fx efter ledningsvandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af bl.a. kælderrum og til hurtig tørring af fx beton, murværk, puds, støbte gulve.
- Kompakt, lethåndterlig konstruktion i stabilt, pulvercoatet stålpladekabinet. Vægt 51 kg.
- Udstrakt luftindsugningsområde med udvaskeligt luftfilter. Luftudgang i siden for optimal luftcirkulation.
- Slange til kondensatudledning i en intern 11,5 l kondensatbeholder (tilbehør), som føres ud i siden, til kondensatudledning i en ekstra beholder eller direkte i afløbsledningen (tilbehør).
- **Elektronisk hygromstat**
til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk frakobling, når den ønskede luftfugtighed er nået, automatisk genstart, når luftfugtigheden stiger.
- **Køleaggregat**
Stor affugtningskapacitet i kraft af kvalitets-køleaggregat med supereffektiv rotationskompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til kontinuerlig drift. Meget støjsvag drift, også egnet til beboede lokaler. Affugtningskapacitet ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m³/h. Kvalitets-kølemiddel R-290.
- **Elektronisk styreenhed**
Oplyst 3" display med LCD-teknologi, 70 mm skærmdiagonal, med overskuelig visning af faktisk og ønsket luftfugtighed, driftstimer, driftsstatus for køleaggregat, afrimningsfunktion, kompressorbeskyttelsesfunktion og driftsposition for intern 11,5 l kondensatbeholder. Knapper til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 1 %-skridt mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af kontinuerlig drift. Memory-funktion gemmer indstillingerne til automatisk videreførelse af drift efter strømsvigt.
- Driftstimetæller og elmåler, fx til melding til skadebehandler/ordregiver.
- **Intern 11,5 l kondensatbeholder** (tilbehør)
Automatisk frakobling med frakoblingssignal ved brug af den interne 11,5 l kondensatbeholder, når den er fyldt helt op. Tænd/slukknop til drift med eller uden intern 11,5 l kondensatbeholder.
- Apparatstikdåse til aftagelig tilslutningsledning.
- Stabilt, mobilt stålramsstativ med store hjul til let transport, også via trapper. Uproblematisk at få maskinen til at glide nedad og få den trukket op via bagsiden på stålramsstativet, fx op fra og ned på ladet på et køretøj.
- **Afgangsluftsæt** (tilbehør)
Stort dimensioneret afgangsluftslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal til ophængning på stedet, med tilslutningsflange, til fordeling af afgangsluften i lokalet, til affugtning af hulrum, fx over sænkede lofter, og til yderligere blæsevirkning på våde flader.
- Kondensatbeholder til kondensatpumpe til videreledning af kondensaten fra kondensatbeholderen til en højere liggende beholder eller til en vask (tilbehør)
- Elektrisk bygningstørrer ROLLER'S Mistral til understøttelse af ROLLER'S Scirocco 50 / 80 (tilbehør). Til forbedret luftudskiftning og til hurtig tørring efter oversvømmelser og vandskader, se side 214.

Leveringsomfang

Art.nr.

kr.

ROLLER'S Scirocco 80 sæt

Elektrisk luftaffugter/bygningstørrer i stabil stål kabinet på mobil stålramme med store hjul	132010 A220	17.300,00
---	-------------	-----------

Tilbehør

11,5 l kondensatbeholder til kondensatudledning inden i stål kabinettet	132100 A	430,00
Kondensatbeholder med pumpe Scirocco 80 til videreledning af kondensaten fra kondensatbeholderen til en højere liggende beholder eller til en vask (tilbehør). Transporthøjde ≤ 2 m	132121 A220	3.110,00
Afluft-sæt bestående af afgangsluftslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal, med tilslutningsflange, til fordeling af afgangsluften i lokalet, til affugtning af hulrum, fx over sænkede lofter, og til yderligere blæsevirkning på våde flader	132104 A	2.550,00
ROLLER'S Control W elektrisk fugtmåler til måling af fugt i byggematerialer, fx beton, murværk, gips, træ. I taske	132115 A	1.870,00
ROLLER'S Mistral 1360 / 2050 elektrisk bygningstørrer	se side 214	