

ROLLER'S VisioCam



Særligt kompakt, let, elektronisk kamera-inspektionssystem for fantastiske billeder og videoer fra rør og kanaler Ø 40–150 mm, skorstenene og andre hulrum. Med elektronisk metermåling.

Til dokumentation af billeder og videoer på SD-kort.

Til batteri- eller netdrift.

- Prisbillig inspektion og skadesanalyse af rør, kanaler, skorsten og andre hulrum. Også til inspektion efter rørensingsarbejder og til godkendelse af nye installationer eller reparationer.
- Kun en superlet og superhandy controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay for tilslutning af forskellige kamera-kabel-sæt til forskellige krav. Kan bruges overalt, også på særligt trange steder.
- Controller-enhed forbundet via 2 meter forbindelseskabel med kamerakabelsættet, kan tages fra til rengøring af kamerakabelsættet. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamerakabelsæt og controller-enhed uden brug af værktøj.
- Stabil kuffert til controller-enhed, spændingsforsyning/ladeapparat og tilbehør.
- **Controller-enhed**
Controller-enhed med 3,5" farvedisplay med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer, 89 mm skærmdiagonal, 320 x 240 pixel. Særligt let og handy, kun 0,4 kg. Stabilt, slagfast plastkabinet, stænkvandsbeskyttet. Mindst mål: 172 x 121 x 58 mm. Taster til indstilling af lysstyrken fra farvekamerahovedets lysdioder. Fuldt billede, dobbelt zoom, 4-dobbelt drejning af billedet muligt. SD-kortplads. Billeder og videoer kan gemmes på SD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. Kameraets indskubningsdybde gemmes i billedet og videoen, og hvis det ønskes også med dato og klokkeslæt for optagelsen. Under optagelsen af en video kan der tages yderligere billeder uden at genere videooptagelsen. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater via SD-kort. Under gengivelsen af gemte videoer på controllerens farvedisplay kan der også senere laves billeder ud fra videoen. USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Videoudgangsstik Composite-Video PAL/NTSC for tilslutning til en ekstern skærm. Tilslutning til spændingsforsyning/ladeapparat Li-Ion 100–240 V.
- **Til batteri- og netdrift**
Li-Polymer Technology. Controller-enhed med integreret genopladeligt Li-Ion-batteri 3,7 V, 4,0 Ah. Høj ydeevne og let. Spændingsforsyning/ladeaggregat 100–240 V, 15 W, med USB-tilslutning og USB-kabel til forbindelse med spændingsforsyning/ladeaggregat, laptop eller anden spændingsforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.
- **Højtopløsende special-farvekamera**
Højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og 8 ekstremt lyse, hvide lysdioder (LED) med indstillelig lysstyrke op til 1700 mcd og koncentreret strålingsvinkel for fantastiske farvebilleder med ensartet stærkt lys. Lavt lysbehov pga. særdeles høj lysfølsomhed (0,1 lux). Fixfokus og specialobjektiv med 90°-vidvinkel, også for at kunne se de mindste detaljer.
- **Udskiftelige kamera-kabelsæt**
bestående af højtopløsende specialfarvekamera, særligt lille, afrundet kamerahoved Ø 25 mm, vandtæt ned til 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) og indsnævres hen mod skubbekablet for ubesværet fremføring selv gennem flere rørbøjninger. Kamerahoved med stabil, hurtig udskiftelig beskyttelseskappe med indsat mineralglasrude. Bøjelige skubbekabler i hybridteknik, med glasfiberkerne, dataledninger og plastindkapsling, særdeles stabile, for en lang levetid. Tilslutning til controller-enhed. Solid, pulvercoated kabelkurv, som nemt kan rengøres.
- **Kamera-kabel-sæt S-Color 10 K**
til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm, bestående af specialfarvekamera med 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm, med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv.
- **Kamera-kabel-sæt S-Color 20 K**
til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm, bestående af specialfarvekamera med 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, med længdemarkering, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling.
- **Kamera-kabel-sæt S-Color 30**
Htil rør Ø 50–150 mm, bestående af special farvekamera med 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling.
- Bæretaske kamera-kabelsæt (tilbehør).
- Føringshoved (tilbehør) i forskellige størrelser kan fastgøres på kamerahoved, til store rørdiameter.

ROLLER'S VisioCam sæt

Controller-enhed med 3,5" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortplads, USB-stik, videoudgangsstik PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-Polymer-batteri 3,7 V, 4,0 Ah, 2 m forbindelsesledning fra controller-enhed til kamera-kabelsæt, spændingsforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert. Kamera-kabelsæt S-Color med højopløselig special-farvekamera Ø 25 mm og skubbekabel.

Sæt S-Color 10 K

med kamera-kabelsæt S-Color 10 K med højopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv. Til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm

 175008 A220 **19.860,00**

Sæt S-Color 20 H

med kamera-kabelsæt S-Color 20 H med højopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm

 175007 A220 **27.560,00**

Sæt S-Color 30 H

med kamera-kabelsæt S-Color 30 H med højopløsende special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50–150 mm

 175010 A220 **28.380,00**

Tilbehør

ROLLER'S VisioCam Basic-Pack

Controller-enhed med 3,5" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortplads, USB-stik, videoudgangsstik PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-Polymer-batteri 3,7 V, 4,0 Ah, 2 m forbindelsesledning fra controller-enhed til kamera-kabelsæt, spændingsforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert.

175000 A220 11.180,00

Kamera-kabelsæt S-Color 10 K

med højopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv. Til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm

175305 R 8.690,00

Kamera-kabelsæt S-Color 20 H

med højopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–50 mm

175306 A 16.390,00

Kamera-kabelsæt S-Color 30 H

med højopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50–150 mm

175011 A 17.210,00

Beskyttelseskappe S-Color / S-Color S

med mineralglasrude, tætningsring, til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S

175026 R 290,00

Føringshoveder Ø 62 mm S-Color / S-Color S

til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S

175057 R 860,00

Føringshoveder Ø 100 mm S-Color / S-Color S

til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S

175058 R 1.000,00

Kuffert med indlæg

175018 A 790,00

Bæretaske til kamera-kabelsæt

175123 A 1.030,00

