


# ROLLER'S Arco 50



Deutsche Spitzenqualität



Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40



Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50



**Leistungsstarker, robuster, kompakter Elektro-Rohrbieger für Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–1¼", nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7 Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, harte, halbharte und weiche Kupferrohre Ø 10–42 mm (dünnwandig bis Ø 35 mm), dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ¾–1½", nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–42 mm, C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–42 mm (ummantelt bis Ø 28 mm), Verbundrohre Ø 14–50 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, u. a. (s = Wanddicke)**

- Zum kalten Ziehbiegen von harten, halbharten und weichen Rohren, bis 90°.
- Ideal zum Biegen vor Ort ohne Schraubstock. Für Schlosserarbeiten, in der Sanitär- und Heizungsinstallation und in der Kälte- und Hydrauliktechnik.
- Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.
- Einfaches, schnelles Arbeiten. Winkelskala auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen. Keine Einstellarbeiten, kein Werkzeug erforderlich. Auch für Überbogen, Doppelbogen, Etagenbogen und Umkehrbogen.
- Biegen und genaues Positionieren durch stufenlose Drehzahlsteuerung.
- Beim Biegevorgang in sich geschlossener Kraftfluss.
- Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen, für lange Lebensdauer.
- Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.
- Biegesegmente für ROLLER'S Arco 50 (Art.-Nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540): Form- und druckstabile Biegesegmente aus Guss und Gleitstücke aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid für materialgerechtes Biegen ohne Riss- und Faltenbildung.
- Biegesegmente und Gleitstücke schnell und einfach wechselbar.
- Biegesegmente und Gleitstücke von Elektro-Rohrbieger ROLLER'S Arco, Akku-Rohrbieger ROLLER'S Arco 22 V und Hand-Rohrbieger ROLLER'S Arcus können verwendet werden (mit Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40), siehe Seite 43.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
<b>ROLLER'S Arco 50 Basic-Pack</b>		
Antriebsmaschine, Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50, Steckbolzen, in Transportkiste	580110 A220	<b>3.477,30</b>
<b>Zubehör</b>		
<b>Biegesegmente und Gleitstücke</b>	siehe Seite 43	
<b>ROLLER'S Arco 50 Antriebsmaschine</b>	580100 A220	3.072,48
<b>Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50</b> für Biegesegmente und Gleitstücke Art.-Nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540, siehe Tabelle Seite 43	582110 R	184,76
<b>Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40</b> für Biegesegmente und Gleitstücke ROLLER'S Arco, ROLLER'S Arco 22 V und ROLLER'S Arcus, siehe Tabelle Seite 43	582120 R	303,10
<b>Steckbolzen</b>	582036	40,79
<b>ROLLER'S Biegespray 150 ml</b>	140121 A	19,41
<b>Transportkiste mit Tragegriffen</b>	590160 A	247,04
<b>Stahlblechkasten für je 1 Biegesegment und Gleitstück R 100 und R 135/R 140, mit Einlage</b>	586012 A	110,03