

## ROLLER'S Corso St



Deutsche Spitzenqualität



### Robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Stahlrohre Ø ½–4", Ø 10–115 mm, Wanddicke s ≤ 12,5 mm.

- Robuster, massiver Bügel aus geschmiedetem Stahl.
- Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- Breiter, ergonomischer Handgriff ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.
- Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
-------------	---------	----------	---

#### ROLLER'S Corso St

<b>St ½–2"</b> mit Schneidrad s 8	½–2" / 10–60 mm	113000 A	<b>227,32</b>
--------------------------------------	-----------------	----------	---------------

<b>St 1¼–4"</b> mit Schneidrad s 8	1¼–4" / 30–115 mm	113100 A	<b>414,16</b>
---------------------------------------	-------------------	----------	---------------

s = Wanddicke in mm

#### Zubehör

<b>ROLLER'S Schneidrad St ½–4", s 8</b> (Wanddicke s ≤ 8 mm) für ROLLER'S Corso St ½–2", ROLLER'S Corso St 1¼–4"	341614 A	15,47
--	----------	-------

<b>ROLLER'S Schneidrad St 1–4", s 12</b> (Wanddicke s ≤ 12,5 mm) für ROLLER'S Corso St 1¼–4"	381622 A	35,60
--	----------	-------

## ROLLER'S Corso Cu/INOX S



Nadelgelagert



Mini - für schwer zugängliche Stellen



Mit Teleskopspindel



Mit Schnellverstellung



Deutsche Spitzenqualität

### Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für dünnwandige, nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere, Ø 3–64 mm, Ø ½–2½", Wanddicke s ≤ 4 mm.

- Nadelgelagert, besonders leichtgängig, zum mühelosen und schnellen Trennen.
- Ideal für nichtrostende Stahlrohre.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3–64 mm, passend für alle ROLLER'S Corso Cu/INOX S Rohrabschneider. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel (Corso Cu/INOX 3–28 S Mini und 3–35 S).
- Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.
- **ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 S Mini**  
Kleine, handliche, griffgerechte Konstruktion, speziell für schwer zugängliche Stellen.
- **ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 S**  
Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden. Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge. 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- **ROLLER'S Corso Cu/INOX 8–64 S**  
Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen der Spindel. Für schnelles Arbeiten. Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
-------------	---------	----------	---

#### ROLLER'S Corso Cu/INOX S

<b>Cu/INOX 3–28 S Mini</b>	3–28 mm / ½–1"	113241 A	<b>55,74</b>
----------------------------	----------------	----------	--------------

<b>Cu/INOX 3–35 S</b>	3–35 mm / ½–1¾"	113351 A	<b>81,90</b>
-----------------------	-----------------	----------	--------------

<b>Cu/INOX 8–64 S</b>	8–64 mm / ¾–2½"	113401 A	<b>206,56</b>
-----------------------	-----------------	----------	---------------

#### Zubehör

<b>ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120 S, s 4</b> nadelgelagert, Wanddicke s ≤ 4 mm	113213 A	21,07
--	----------	-------

<b>Universal-Entgratklinge</b> speziell geschliffen	113360	7,89
--	--------	------