

ROLLER'S Corso P 10–32 T



Mit Teleskopspindel



Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Kunststoff- und Verbundrohre, Ø 10–32 mm, Ø ½–1 ¾", Wanddicke s ≤ 4,5 mm.

- Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden.
- 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.
- Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso P 10–32 T	290001 A	58,02

Zubehör

ROLLER'S Schneidrad P 10–32, s 4,5 für ROLLER Corso P 10–40 T	290023 A	19,51
-------------------------------------------------------------------------	----------	-------

ROLLER'S Corso P



Mit Schnellverstellung



Deutsche Spitzenqualität



P 50–110 wahlweise mit Schneidrad Wanddicke ≤ 11 / 16 / 19 mm

Besonders robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Kunststoff- und Verbundrohre, Ø 10–160 mm, Ø ½–6", Wanddicke s ≤ 19 mm.

- Stabile, griffgerechte Konstruktion.
- Schnellpositionierung des Schneirates in beiden Richtungen. Kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen der Spindel. Für schnelles Arbeiten.
- Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.

Bezeichnung	Rohre Ø	Wanddicke s	Art.-Nr.	€
-------------	---------	-------------	----------	---

ROLLER'S Corso P

mit Schneidrad

P 10–40	10–40 mm / ½–1 ¾"	7 mm	290050 A	154,66
P 10–63	10–63 mm / ½–2"	7 mm	290000 A	196,18
P 50–110, s 11	50–110 mm / 2–4"	11 mm	290100 A	234,59
P 50–110, s 16	50–110 mm / 2–4"	16 mm	290100 A-S16	238,74
P 50–110, s 19	50–90 mm / 2–3"	19 mm	290100 A-S19	256,39
P 110–160	110–160 mm / 4–6"	16 mm	290200 A	289,60

Zubehör

ROLLER'S Schneidrad P 10–63, s 7 für ROLLER'S Corso P 10–40, P 10–63	290016 A	19,51
ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 11 für ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160	290116 A	23,67
ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 16 für ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160	290216 A	28,23
ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 19 für ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160	290316 A	45,57

s = Wanddicke in mm