

# ROLLER'S Easy-Press



Zwei Anschlüsse für ROLLER'S Hand-Radialpresse und ROLLER'S Radialpressen 32 kN

Deutsche Spitzenqualität



## Universelle Hand-Radialpresse für Radial-Pressverbindungen von Kunststoff- und Verbundrohren Ø 10–26 mm.

- Für ROLLER'S Presszangen/Pressringe (außer ROLLER'S Presszangen Mini).
- Robuste, kompakte, universelle Antriebsvorrichtung mit teilbaren, geschraubten Rohrr Armen für wählbare Hebellänge, dadurch optimale Kraftübertragung.
- Einfaches, leichtes Arbeiten, durch teilbare Rohrrarme auch bei beengten Platzverhältnissen.
- Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Arretierender Endanschlag, die Presszange bleibt bis zum Öffnen geschlossen. Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung ist dadurch einwandfrei möglich.
- **Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe** für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 100–140.  
Mit präzise eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.  
Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.  
ROLLER'S Presszangen / Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.  
Alle mit \* gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER'S Easy-Press.  
Alle mit \*\* gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden, siehe Seite 140.
- Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.
- Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
<b>ROLLER'S Easy-Press Antriebsvorrichtung</b>	574000 A	<b>227,32</b>

Wählen Sie Ihre Presszangen selbst aus, siehe Seite 100–140.  
Alle mit \* gekennzeichneten Presszangen sowie alle mit \*\* gekennzeichneten Pressringe S passen auch in die Antriebsvorrichtung ROLLER'S Easy-Press.

Zubehör		
<b>ROLLER'S Presszangen / Pressringe</b>	siehe Seite 100–140	
<b>Zwischenzange Z8</b> zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)	574702 R	144,28
<b>ROLLER'S Trennzangen M für Gewindestangen</b>	siehe Seite 142	
<b>Tragetasche</b> für Antriebsvorrichtung und für 3 Presszangen	574436 R	38,41
<b>Stahlblechkasten mit Einlage</b>	574430 A	96,53