

ROLLER'S Rotaro



Deutsche Spitzenqualität



Robuster, stabiler Elektro-Rohraushaler für Kupferrohre Ø 10–22 mm, Wanddicke bis 1,5 mm.

- Zur einfachen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.
- Keine Kosten für Fittings, Lagerhaltung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen.
- Genaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenschlag entsprechend der Größe des T-Abganges.
- Gleichmäßige zentrische Aushalsung ohne Grate und Kerben durch spezielle Konstruktion der Aushalswerkzeuge.
- Bewährte, drehmomentstarke Antriebsmaschine mit Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, stufenlos elektronische Drehzahlsteuerung 0–1000 min⁻¹, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.

Lieferumfang Art.-Nr. €

ROLLER'S Rotaro set

Antriebsmaschine, Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeug für Rohre Ø mm, im Stahlblechkasten.

Set 12+15+18+22	151000 A220	985,06
Set 12+14+16+18+22	151010 A220	1.048,38

Zubehör

Aushalswerkzeug	Ø	Art.-Nr.	€
	Ø 10 mm	151105 A	67,89
	Ø 12 mm	151110 A	67,89
	Ø 14 mm	151120 A	67,89
	Ø 15 mm	151125 A	67,89
	Ø 16 mm	151130 A	67,89
	Ø 18 mm	151140 A	67,89
	Ø 20 mm	151145 A	67,89
	Ø 22 mm	151150 A	67,89
	Ø 3/8"	151155 R	72,04
	Ø 1/2"	151160 R	69,96
	Ø 5/8"	151165 A	69,96
	Ø 3/4"	151170 A	69,96
	Ø 7/8"	151175 A	69,96

ROLLER'S Rotaro Antriebsmaschine mit Gegenhalter	151402 A220	371,60
Werkzeughalter	151200 A	85,32
Bohrkopf 10–22 mm	151210 AMM	127,67
Bohrkopf 3/8–7/8"	151210 AIN	127,67
Nockenzange	151230 R	40,48
Schmiermittel (Dose)	151240	9,34
Stahlblechkasten mit Einlage	151600 A	110,03

ROLLER'S Vlies



Deutsche Spitzenqualität

Universell einsetzbares, metallfreies, hochflexibles Reinigungsvlies für Kupferrohre, Lötfitings u. a.

- Zur Reinigung der Lötflächen gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 2, metallisch blank, schmutz- und oxidfrei.
- Mehrfach nass oder trocken verwendbar, durch Auswaschen regenerierbar, für lange Lebensdauer.

Lieferumfang Art.-Nr. €

ROLLER'S Vlies		
10er-Pack	160300 A	10,28