

ROLLER'S *Worklight* 2800 22V



Leistungsstarker, handlicher, mobiler Hybrid-LED-Baustrahler, für Akku- und Netzbetrieb, für universellen Einsatz. Mit 3 Helligkeitsstufen mit Lichtstrom 1100 lm, 2000 lm, 2800 lm. Li-Ion 22V Technology.

- Mit hoher Leuchtkraft für universellen Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.
- Handlich, leicht, nur 1,7 kg bzw. mit Akku nur 2,1 kg.
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse, 360° schwenkbar für optimale Ausrichtung, mit Flügelgriffschraube werkzeuglos feststellbar. LEDs durch schlagfestes und bruchsicheres Acrylglas geschützt.
- Stahlrohrgestell mit Kunststoffplatte und steckbarem Haken, zum Befestigen oder Aufhängen des Baustrahlers. Praktischer, rutschfester Tragegriff. Ein-/Ausschalter.
- Moderne, energiesparende LED-Flächenstrahler mit hoher Leuchtkraft. Helligkeit der LEDs in 3 Stufen wählbar. Abstrahlwinkel 120° für hohe Ausleuchtung. Farbtemperatur 6500 K. Effiziente Wärmeableitung verhindert Überhitzung. Für Dauerbetrieb.
- Spannungsversorgung 220–240 V, 138 W, für Netzbetrieb im Lieferumfang enthalten. Im Gehäuse integrierte Aufnahme für ROLLER'S Akkus Li-Ion 21,6 V für Akku- anstelle Netzbetrieb.
- **Li-Ion 22 V Technology**
Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 5,4 Betriebsstunden, 5,0 Ah für ca. 10,9 Betriebsstunden, 9,0 Ah für ca. 19,6 Betriebsstunden in Helligkeitsstufe 1 mit einer Akku-Ladung*. Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LED. Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät Li-Ion 100–240 V, 90 W oder Schnellladegerät Li-Ion 100–240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).
- Praktisches, klappbares Teleskopstativ auf standfestem 3-Bein, zur exakten Positionierung des LED-Baustrahlers (Zubehör). Nur 1,9 kg. Höhenverstellbar von 615 bis 1590 mm ab Fußboden.



Lieferumfang Art.-Nr. €

ROLLER'S *Worklight* 2800 22V Set Power-Edition

Baustrahler mit LED-Flächenstrahler, 3 Helligkeitsstufen, Stahlrohrgestell mit Kunststoffplatte, steckbarem Haken, Spannungsversorgung 220–240 V, 138 W, ohne Akku, ohne Ladegerät

175210 A220 **144,28**

ROLLER'S *Worklight* 2800 22V Set

Baustrahler mit LED-Flächenstrahler, 3 Helligkeitsstufen, Stahlrohrgestell mit Kunststoffplatte, steckbarem Haken, Spannungsversorgung 220–240 V, 138 W, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 70 W

175211 A220 **455,68**

Zubehör

Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 A22	258,46
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 A22	310,36
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	414,16
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	175,42
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	414,16
ROLLER'S Teleskopstativ 3B auf 3-Bein, höhenverstellbar, klappbar	175230 A	31,04