

ROLLER'S *Centro DP*



Leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik. Zum Kernbohren ohne Wasser, z. B. in Beton, Stahlbeton bis Ø 162 (202) mm, in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt, Estrich aller Art, bis Ø 202 mm. Speziell zum Trockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständer.

- Universelle Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik speziell zum Trockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständer! Geeignet für viele, insbesondere harte Materialien.
- Ideal für die Anwendungen bei Gas- und Sanitär-Installation, Heizungsbau, Elektro-Installation u. a. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen u. a. Mit Sicherheitssauger ROLLER'S Protector 2 M ideal geeignet zur Herstellung von Kernbohrungen ohne Wasser, z. B. in fertiggestellten Wohn-, Büro- oder Industrieanlagen.
- Leistungsstarke Antriebsmaschine mit Mikro-Impuls-Technik zum vibrationsarmen Kernbohren ohne Wasser, für einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 5 min. Zur Aufnahme von Bohrkronen mit Anschlussgewinde UNC 1 ¼ innen oder G ½ außen. Integrierte Staubabsaugung zum Anschluss an ROLLER'S Protector 2 M und andere geeignete Entstauber.
- **Mikro-Impuls-Technik**
Zu- und abschaltbare Mikro-Impuls-Technik: Impulsscheibe mit 24 Zähnen erzeugt im Leerlauf bei 1.200 min⁻¹ 28.800 Impulse min⁻¹, unter Last bei 880 min⁻¹ 21.120 Impulse min⁻¹.
- Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 7,0 kg.
- Praxisgerechter Spatengriff in Verbindung mit Gegenhalter für handgeführtes Bohren. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine in ROLLER'S Bohrständer S2, ROLLER'S Bohrständer T und in geeignete Bohrständer anderer Fabrikate.
- Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min⁻¹.
- Robuster, durchzugstarker Universalmotor 2200 W, mit Multi-Funktionselektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung und Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung.
- Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS (Zubehör), speziell für die Mikro-Impuls-Technik entwickelt, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, zum Kernbohren ohne Wasser, handgeführt oder mit Bohrständer, Anschlussgewinde UNC 1 ¼ innen, Nutzlänge 320 mm. Ideal zum Trockenbohren in Stahlbeton und Mauerwerk. Siehe Seite 206. Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkronen (Zubehör).
- **Staubabsaugung nach EN 60335-2-69**
Beim Bearbeiten quarzhaltiger Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsgefährdend. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³ mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.
Zum leistungsfähigen Saugen der Bohrstäube aus dem Bohrspalt beim Trockenbohren ROLLER'S Protector 2 M verwenden, siehe Seite 207. Trocken- und Nasssauger ROLLER'S Protector 2 M ist zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.
Anbohrhilfe G ½ TDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstäubes aus dem Bohrloch.
- ROLLER'S Bohrständer S2 oder ROLLER'S Bohrständer T, siehe Seite 208.



ROLLER'S *Centro DP Basic-Pack*

Antriebsmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, Multifunktions-Elektronik, integrierter Staubabsaugung, Anbohrhilfe G 1/2 TDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskantstiftschlüssel SW 3, Gegenhalter, Einmaulschlüssel SW 32. Im Stahlblechkasten

180016 A220 **2.584,62**

ROLLER'S *Centro DP Set S2*

ROLLER'S *Centro DP Basic-Pack*, ROLLER'S Bohrständler S2 mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton

180033 A220 **3.601,86**

ROLLER'S *Centro DP Set T*

ROLLER'S *Centro DP Basic-Pack*, ROLLER'S Bohrständler T mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton

180035 A220 **4.131,24**

ROLLER'S *Centro DP / Protector 2 M Set-Pack*

ROLLER'S *Centro DP Basic-Pack*, Art.-Nr. 180016 A220, ROLLER'S Protector 2 M Set, Art.-Nr. 185601 A220

180036 A220 **3.652,72**



Zubehör

ROLLER'S *Centro DP Antriebsmaschine*

180003 A220 2.532,72

ROLLER'S *Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS*
lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig

siehe Seite 206

ROLLER'S *Bohrständler*

siehe Seite 208

ROLLER'S *Protector 2 M*,
Nass- und Trockensauger

siehe Seite 207

Weiteres Zubehör

siehe Seite 209

Stahlblechkasten mit Einlage

180600 ADP 128,71

