ROLLER'S Corso St

Deutsche Spitzenqualität

Robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Stahlrohre Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, Wanddicke s ≤ 12,5 mm.

- Robuster, massiver Bügel aus geschmiedetem Stahl.
- Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- Breiter, ergonomischer Handgriff ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.
- Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso St			
St ⅛–2"			
mit Schneidrad s 8	⅛–2" / 10–60 mm	113000 A	**227,32**
St 1¼–4"			
mit Schneidrad s 8	1¼–4" / 30–115 mm	113100 A	**414,16**
s = Wanddicke in mm			
Zubehör			
ROLLER'S Schneidrad St ⅛–4", s 8 (Wanddicke s ≤ 8 mm) für ROLLER'S Corso St ⅛–2", ROLLER'S Corso St 1¼–4"		341614 A	15,47
ROLLER'S Schneidrad St 1–4", s 12 (Wanddicke s ≤ 12,5 mm) für ROLLER'S Corso St 1¼–4"		381622 A	35,60

ROLLER'S Corso Cu/INOX S

Mini - für schwer zugängliche Stellen

Mit Teleskopspindel

Mit Schnellverstellung

Deutsche Spitzenqualität

Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für dünnwandige, nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere, Ø 3–64 mm, Ø ⅛–2½", Wanddicke s ≤ 4 mm.

- Nadelgelagert, besonders leichtgängig, zum mühelosen und schnellen Trennen.
- Ideal für nichtrostende Stahlrohre.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3–64 mm, passend für alle ROLLER'S Corso Cu/Inox S Rohrabschneider. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechel (Corso Cu/INOX 3–28 S Mini und 3–35 S).
- Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.
- ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 S Mini
  Kleine, handliche, griffgerechte Konstruktion, speziell für schwer zugängliche Stellen.
- ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 S
  Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden. Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge. 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- ROLLER'S Corso Cu/INOX 8–64 S
  Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen der Spindel. Für schnelles Arbeiten. Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso Cu/INOX S			
Cu/INOX 3–28 S Mini	3–28 mm / ⅛–1⅛"	113241 A	**55,74**
Cu/INOX 3–35 S	3–35 mm / ⅛–1⅜"	113351 A	**81,90**
Cu/INOX 8–64 S	8–64 mm / ⅜–2½"	113401 A	**206,56**
Zubehör			
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120 S, s 4 nadelgelagert, Wanddicke s ≤ 4 mm		113213 A	21,07
Universal-Entgratklinge speziell geschliffen		113360	7,89