

ROLLER'S Corso W INOX

10–32/40 S



Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen, speziell für gewellte Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl, auch ummantelt, DN 10–32 (40), Ø ¾–1 ½" (2").

- Für leichtes, einfaches, präzises und rechtwinkliges Trennen.
- Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung, nadelgelagertes Schneidrad und 2 nadelgelagerte Gegendruckrollen. Zusätzlich beidseitig je 3 Führungsrollen, triangular angeordnet, zur optimalen Geradföhrung des Wellrohres.
- Ergonomischer, handlicher Drehgriff ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso W INOX 10–32/40 S	113450 A	216,94
Zubehör		
ROLLER'S Schneidrad W INOX 10–32/40 S nadelgelagert	113461 A	11,83

ROLLER'S Corso Cu



Mit Teleskopspindel



Mit Schnellverstellung



Deutsche Spitzenqualität



Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Kupferrohre und andere, Ø 3–64 mm, Ø ⅛–2 ½", Wanddicke s ≤ 3 mm.

- Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3–64 mm, passend für alle ROLLER'S Corso Cu Rohrabschneider.
- Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.
- **ROLLER'S Corso Cu 3–35**
Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel. Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge. 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung und lange Lebensdauer.
- **ROLLER'S Corso Cu 8–42, Cu 8–64**
Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen der Spindel. Für schnelles Arbeiten. Stabile Spindel, lange Spindelföhrung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso Cu			
Cu 3–35	3–35 mm / ⅛–1 ⅜"	113340 A	58,02
Cu 8–42	8–42 mm / ⅜–1 ¾"	113370 A	154,66
Cu 8–64	8–64 mm / ⅜–2 ½"	113410 A	185,80

Zubehör

ROLLER'S Schneidrad Cu 3–120, s 3 (Wanddicke s ≤ 3 mm) für ROLLER'S Corso Cu	113225 A	12,04
Universal-Entgratklinge speziell geschliffen	113360	7,89