

# ROLLER'S **Smart-Cut**

Patent  
EP 2 077 175



Deutsche Spitzenqualität



**Handlicher, superleichter, robuster Elektro-Rohrabschneider für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm, Verbundrohre Ø 10–40 mm**

- Zum rechtwinkligen und schnellen Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme, z.B. Kupferrohr Ø 22 mm in nur 3 s.
- Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:
  - **Zum Trennen ohne Außengrat**, durch ROLLER'S Speziialschneidrad.
  - **Zum trocknen Trennen**, dadurch keine Beschädigung des O-Rings durch Schmierstoffe.
  - **Zum schnellen Trennen**, ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffs durch Überhitzung.
  - **Zum spanlosen Trennen**, dadurch keine Späne im Leitungssystem.
  - **Zum rechtwinkligen Trennen**, entsprechend den Anforderungen.
- Superhandlich, mobil, superleicht, Gewicht nur 1,9 kg.
- Einfach zu bedienen, keine Einstellarbeiten erforderlich.
- Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkonstruktion für rechtwinkligen Schnitt.
- 3 stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl, für reibungsarmes Drehen und sicheres Führen der zu trennenden Rohre im gesamten Arbeitsbereich Ø 10–40 mm und zur Optimierung des Angriffspunktes des Schneidrades auf dem zu trennenden Rohr (**Patent EP 2 077 175**). Keine Einstellarbeiten.
- Kraftsparendes Arbeiten durch ergonomisch gestalteten Vorschubhebel.
- Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit (130 min<sup>-1</sup>) für schnelles und ruhiges Trennen.
- Robustes, wartungsfreies Getriebe, präzis kugel- und nadelgelagert, für lange Lebensdauer.
- Bewährter, durchzugstarker Gleichstrommotor 230 V, 130 W, mit Sicherheits-Tippschalter.
- Auch zur Befestigung auf der Werkbank oder im Spannstock.
- Schneidräder mit jeweils unterschiedlicher Schneidengeometrie sind an die Leistungsdaten von ROLLER'S Smart-Cut und an die zu trennenden Materialien angepasst und gewährleisten schnelles Trennen ohne Außengrat. Schneidräder aus bewährtem, zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.

Lieferumfang Art.-Nr. €

### ROLLER'S **Smart-Cut Basic-Pack**

Antriebsmaschine mit Rohrauflagen, Einmaulschlüssel SW 8, ohne Schneidrad, in Tragetasche 844010 A220 **529,38**

#### Zubehör

**ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX**  
für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl 844050 A 38,20

**ROLLER'S Schneidrad V**  
für Verbundrohre 844051 A 38,20

**Tragetasche** 574436 R 38,41

**Systemkoffer L-Boxx** mit Einlage für ROLLER'S Smart-Cut / Smart-Cut 11 V, Schnellladegerät, Akku, ROLLER'S Rondo 8 – 35, 2 ROLLER'S Schneidräder 844045 A 146,36

**ROLLER'S Werkmeister**  
Klappwerkbanken siehe Seite 170

**ROLLER'S Assistent**  
höhenverstellbare Materialauflagen siehe Seite 172

