

ROLLER'S Centro

S1 / SR / S2/3,5 / DP



Zubehör für ROLLER'S Centro S1, Centro SR,
Centro S2/3,5, Centro DP und andere Fabrikate

Art.-Nr. €

Bohrschablone Bohrständert zum einfachen Setzen der Befestigungsbohrungen	183605 R	57,61
Laser-Bohrmittenanzeiger für Einschlaganker M 12	183604 R	129,75
Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-Plus für Einschlaganker M 12	079018	28,13
Einschlaganker M 12, 50er-Pack, für Beton	079005 R50	109,82
Setzeisen für Einschlaganker M 12	182050 R	16,09
Hartmetall-Steinbohrer Ø 20 mm SDS-Plus für Spreizanker M 12	079019	63,42
Spreizanker M 12, 10er-Pack, für Mauerwerk, wiederverwendbar	079006 R10	102,76
Schnellspann-Set 160 zur Befestigung des Bohrständers mit Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 160 mm mit Gewinde M 12 x 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe	079010	72,76
Schnellspann-Set 500 zur Befestigung des Bohrständers ohne Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 500 mm, 2 Schnellspann-Mutter, 2 Scheiben	183607 R	54,08
Vakuumbefestigung Bohrständert , bestehend aus Dichtring und Abdeckplatte mit Schlauchanschluss	183603 R	99,44
Vakuumpumpe , für Vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestehend aus trockenlaufender Drehschieberpumpe, ölfrei, Förderleistung 6 m³/h, Kondensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, spritzwassergeschützt, innenliegender Ansaugfilter mit Schalldämpferfunktion und 5 m PVC-Gewebeschauch mit Schnellkupplung	183670 R220	1.909,92
Anbohrhilfe G ½ UDKB , mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung (Art.-Nr. 181160 R), mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm	180140 R	91,97
Anbohrhilfe G ½ TDKB , mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch, mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm	180145 R	91,97
Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm für Anbohrhilfe	079013	18,89
Druckwasserbehälter für 10 l Wasser, zum Nassbohren ohne Wasseranschluss	182006 A	205,52
Wasserabsaugvorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, bestehend aus Wassersammelring mit Dichtung, Gummischeibe Ø 200 mm, Universalniederhalter für alle ROLLER'S Bohrständert	183606 R	393,40
Gummischeibe Ø 200 mm, 10er-Pack , für Wasserabsaugvorrichtung	183675 R10	74,53
Saugrotor zur Staubabsaugung mit Anschlussgewinde G ½ außen, UNC 1¼ außen und mit Anschluss für ROLLER'S Protector 2 und andere geeignete Sauger	180160 R	173,35
Dosenlibelle magnetisch, zum Ausrichten des Bohrständers	182010 A	75,26
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155 R	61,19
Leichtlösering für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	20,66
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012	64,67
Einmaulschlüssel SW 41 zum Lösen der Bohrkrone	079003	38,35
ROLLER'S Protector 2 L / M Trocken- und Nasssauger, zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69	siehe Seite 207	