


## ROLLER'S Corso W INOX 10-32/40 S



z. B.  
Armaceil,  
BANIDES,  
Boagaz,  
Chuchu Decayeux,  
Clesse,  
Emiflex,  
Eurotis,  
Eurowater,  
FlexiPipe,  
Gastite,  
Gurtner



Deutsche Spitzenqualität



**Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen, speziell für gewellte Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl, auch ummantelt, DN 10-32 (40), Ø 3/8-1 1/2" (2").**

- Für leichtes, einfaches, präzises und rechtwinkliges Trennen.
- Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung, nadelgelagertes Schneidrad und 2 nadelgelagerte Gegendruckrollen. Zusätzlich beidseitig je 3 Führungsrollen, triangular angeordnet, zur optimalen Geradföhrung des Wellrohres.
- Ergonomischer, handlicher Drehgriff ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
<b>ROLLER'S Corso W INOX 10-32/40 S</b>	113450 A	<b>216,94</b>
<u>Zubehör</u>		
<b>ROLLER'S Schneidrad W INOX 10-32/40 S</b> nadelgelagert	113461 A	11,83

## ROLLER'S Corso Cu



Mit Teleskopspindel



Mit Schnellverstellung



Deutsche Spitzenqualität



**Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Kupferrohre und andere, Ø 3-64 mm, Ø 1/8-2 1/2", Wanddicke s ≤ 3 mm.**

- Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3-64 mm, passend für alle ROLLER'S Corso Cu Rohrabschneider.
- Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.
- ROLLER'S Corso Cu 3-35  
Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechsel. Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge. 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung und lange Lebensdauer.
- ROLLER'S Corso Cu 8-42, Cu 8-64  
Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen der Spindel. Für schnelles Arbeiten. Stabile Spindel, lange Spindelföhrung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
<b>ROLLER'S Corso Cu</b>			
<b>Cu 3-35</b>	3-35 mm / 1/8-1 3/8"	113340 A	<b>58,02</b>
<b>Cu 8-42</b>	8-42 mm / 3/8-1 3/4"	113370 A	<b>154,66</b>
<b>Cu 8-64</b>	8-64 mm / 3/8-2 1/2"	113410 A	<b>185,80</b>
<u>Zubehör</u>			
<b>ROLLER'S Schneidrad Cu 3-120, s 3</b> (Wanddicke s ≤ 3 mm) für ROLLER'S Corso Cu		113225 A	12,04
<b>Universal-Entgratklinge</b> speziell geschliffen		113360	7,89