

# ROLLER'S *Filou* Cu/INOX



Deutsche Spitzenqualität

**Kraftvolle, kompakte, robuste Rohrkreissäge für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre und Kupferrohre der Pressfitting-Systeme, ≤ Ø 76 mm. Auch zum Trennen von dünnwandigen Profilen zur Vorwandinstallation.**

- Ideal für gratarmes, rechtwinkliges und schnelles Sägen von nichtrostenden Stahlrohren und Kupferrohren der Pressfitting-Systeme, z. B. Ø 22 mm in nur 4 s.
- Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:
  - **Trockensägen**, dadurch keine Beschädigung des O-Ringes durch Schmierstoffe.
  - **Gratarmes Sägen** durch Doppelspannstock.
  - **Optimale Schnittgeschwindigkeit** verhindert Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung.
- **Stabiler, leichtgängiger Universal-Doppelspannstock** mit nur einer Spannschraube für einfaches, schnelles Spannen. Beide Materialenden bleiben beim Sägen fest eingespannt. Sicheres Spannen auch dünnwandiger Rohre durch vertikal geneigte Niederzugbacke.
- **Schnelles, leichtes und ruhiges Sägen** durch günstige Hebelwirkung und ideale Drehzahl (60 min<sup>-1</sup>).
- **Geringes Gewicht, leicht tragbar**, nur 17 kg. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör).
- **Robustes, wartungsfreies Getriebe** mit hohem Wirkungsgrad.
- **Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 500 W, mit Sicherheits-Tippschalter.
- **Feinverzahnung, gehärtete, speziell geschliffene ROLLER'S Metallkreissägeblätter** HSS oder HSS-E (cobaltlegiert), 225 × 2 × 32 mm, 220 Zähne (Zubehör) für leichtes, genaues Sägen und hohe Standzeit.
- **Anschluss zur Aufnahme des Rohrentgraters** ROLLER'S Rondo 10–54 E.



Lieferumfang	Art.-Nr.	€
<b>ROLLER'S <i>Filou</i> Cu/INOX Basic</b>		
Säge mit Universal-Doppelspannstock, Ringschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Sägeblatt	849006 A220	<b>1.287,12</b>

Zubehör	Art.-Nr.	€
<b>ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS</b> 225 × 2 × 32 mm, 220 Zähne, speziell für nichtrostende Stahlrohre	849703 A	222,13
<b>ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS-E</b> (cobaltlegiert) 225 × 2 × 32 mm, 220 Zähne, speziell für nichtrostende Stahlrohre, für sehr hohe Standzeit	849706 A	309,32
<b>ROLLER'S Rondo 10–54 E</b> universeller Außen- / Innen-Rohrentgrater Ø 10–54 mm	siehe Seite 167	
<b>Untergestell</b>	849315 R	216,94
<b>Untergestell, fahrbar</b>	849310 R	351,88
<b>ROLLER'S Werkmeister, Klappwerkbanken</b>	siehe Seite 170	
<b>ROLLER'S Assistent, höhenverstellbare Materialauflagen</b>	siehe Seite 172	

