

## ROLLER'S Scirocco 50



**Leistungsstarker, hocheffizienter, elektrischer Luftentfeuchter/ Bautrockner für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie. Entfeuchtungsleistung  $\leq 50$  l/24 h, Luftmenge  $\leq 265$  m<sup>3</sup>/h.**

- Zum schnellen, effizienten Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich.
- Kompakte, handliche Konstruktion im stabilen Kunststoffgehäuse. Gewicht 21 kg.
- Großflächiger Luftansaugbereich mit auswaschbarem Luftfilter. Luftausgang nach oben für optimale Luftzirkulation.
- Kondensatableitung in einen internen 7,7 l Kondensatbehälter, Schlauch nach hinten herausführbar, zur Kondensatableitung in einen beizustellenden Behälter oder direkt in eine Abflussleitung.
- **Elektronischer Hygrostat**  
zur Regelung der gewünschten Luftfeuchtigkeit: Automatisches Abschalten bei erreichter Soll-Luftfeuchtigkeit, automatisches Wiedereinschalten bei ansteigender Luftfeuchtigkeit.
- **Kälteaggregat**  
Hohe Entfeuchtungsleistung durch hochwertiges Kälteaggregat mit hocheffizientem Rotationsverdichter und leistungsstarkem Kondensatormotor 230 V, 680 W, mit elektronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf, auch für bewohnte Räume geeignet. Entfeuchtungsleistung  $\leq 50$  l/24 h, Luftmenge  $\leq 265$  m<sup>3</sup>/h. Hochwertiges Kältemittel R-290.
- **Elektronische Steuereinheit**  
Beleuchtetes großflächiges Bedienfeld, mit übersichtlicher Anzeige von Ist- und Soll-Luftfeuchtigkeit, Betriebszustand des Kälteaggregats, Abtaufunktion. Tasten zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit in 5 %-Schritten zwischen 30 % und 90 % sowie zur Einstellung des Dauerbetriebs. Tasten für 2 Lüftergeschwindigkeiten. Taste für Zeitschaltuhr. Memory-Funktion speichert die Einstellungen zum automatischen Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall.
- Automatische Abschaltung mit Abschaltsignal bei Verwendung des internen 7,7 l Kondensatbehälters bei Erreichen des maximalen Kondensatfüllstands.
- Stabiles Kunststoffgehäuse mit Laufrollen für leichten Transport.
- Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler, z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/Auftraggeber (Zubehör).
- Kondensatbehälter mit Kondensatpumpe zur Weiterleitung des Kondensats aus dem Kondensatbehälter an einen höher liegenden Behälter oder in ein Waschbecken (Zubehör).
- Elektrische Baulüfter ROLLER'S Mistral zur Unterstützung von ROLLER'S Scirocco 50 / 80 (Zubehör). Für verbesserten Luftaustausch und für beschleunigtes Trocknen nach Überschwemmungen und Leitungswasserschäden, siehe Seite 202.

Lieferumfang

Art.-Nr.

### ROLLER'S Scirocco 50 Set

Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner mit internem 7,7 l Kondensatbehälter. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrollen

132011 A220

Zubehör

#### Kondensatbehälter mit Pumpe Scirocco 50

zur Weiterleitung des Kondensats aus dem Kondensatbehälter an einen höher liegenden Behälter oder in ein Waschbecken. Förderhöhe  $\leq 2$  m

132129 A220

#### Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler

z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/Auftraggeber.

132132 A220

#### ROLLER'S Control W

elektrisches Feuchtemessgerät zur Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz. In Tasche

132115 A

#### ROLLER'S Mistral 1360 / 2050

elektrische Baulüfter

siehe Seite 202