

# ROLLER'S Pulsar



Deutsche Spitzenqualität



## Kompaktes, leistungsstarkes Elektro-Weichlötgerät für Kupferrohre Ø 6–54 mm.

- Elektrisch Löten ohne Flamme, keine Brandgefahr.
- Kompakt, handlich, leicht zu transportieren.
- Großer Arbeitsradius durch extra lange Lötzangenkabel (4 m).
- Überall einsetzbar. Mit Stabelektroden (Zubehör) auch an sehr engen Stellen.
- Kurze Lötzeit durch hohe Heizleistung (900°C) und hohe Lötleistung (2000 W!).
- Sofort lötbereit, keine Aufheizzeit, kein Einstellen.
- Störungsfreies Arbeiten durch temperaturunabhängige Steuerung des Lötstroms mit Schutz-Kleinspannung 24 V (Sicherheits-Transformator). Kein umständliches Einstellen von pneumatischen Steuerungen.
- Leichtes Wechseln der Elektroden. Elektrodenhalter und Schrauben aus nichtrostendem Stahl.

Lieferumfang Art.-Nr.

<b>ROLLER'S Pulsar</b>	
Elektro-Weichlötgerät mit Lötzange, 4 m langen Lötzangenkabeln, 2 Stück Prismenelektroden	164011 A220

<b>ROLLER'S Pulsar Super-Pack</b>	
Elektro-Weichlötgerät mit Lötzange, 4 m langen Lötzangenkabeln, 4 Stück Prismenelektroden, 2 Stück Stabelektroden, Rohrschneider ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35, 10er-Pack Reinigungsvlies ROLLER'S Vlies, im Stahlblechkasten	164050 A220

Zubehör

<b>Prismenelektrode, 2er-Pack</b>	164111 A
<b>Prismenelektrode mit Halter, 2er-Pack</b>	164110 A
<b>Stabelektrode, 2er-Pack</b>	164115 A
<b>Stahlblechkasten mit Einlage</b>	164250 A
<b>ROLLER'S Vlies (10er-Pack)</b>	160300 A

# ROLLER'S Jet-Fire



Deutsche Spitzenqualität



## Kompakter, robuster Propan-Lötbrenner zum Weichlöten von Kupferrohren bis Ø 35 mm.

- Selbstzündend durch Piezozünder, dadurch geringer Gasverbrauch (bei voller Lötleistung nur 200 g/h) und hohe Arbeitssicherheit.
- Universal-Brennerrohr mit Turbo-Drall-Verstärker, Flammentemperatur 1950°C, für schnelles Weichlöten.
- Handlich, mit einer Hand zu bedienen. Kein Einstellen, kein Regulieren.
- Feststellknopf für Dauerbetrieb.

Lieferumfang Art.-Nr.

<b>ROLLER'S Jet-Fire</b>	
Propan-Lötbrenner mit Piezozünder, Gasanschluss G 3/8" LH, Schlauchtülle und Überwurfmutter G 3/8" LH	160010 A

Zubehör

<b>Hochdruckschlauch 3,0 m, G 3/8" LH</b>	152106
<b>Druckminderer für 5 oder 11 kg Gasflaschen (2 bar)</b>	152109
<b>ROLLER'S Vlies (10er-Pack)</b>	160300 A