

# ROLLER'S Exparo P



Deutsche Spitzenqualität

Für Systeme:  
 aquatherm,  
 General Fittings,  
 IVT,  
 Prandelli,  
 REHAU,  
 REVEL,  
 ROTEX,  
 Seppelfricke,  
 TECE,  
 TIEMME,  
 Würth



**Robuster, stabiler Hand-Rohraufweiter für Kunststoff- und Verbundrohre der Druckhülsen-Systeme (Schiebehülsen-Systeme) Ø 12–32 mm.**

- Gleichmäßig zentrische Aufweitung durch kegelförmigen Aufweitedorn (Kegelwinkel 18°) für ROLLER'S Aufweitzöpfe P und geeignete Aufweitzöpfe anderer Fabrikate.
- **Komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Aufweitzöpfe P** für alle gängigen Druckhülsen-Systeme, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, siehe Seite 101.

Lieferumfang Druckhülsen-System Art.-Nr.

## ROLLER'S Exparo P Set

Aufweitzange P, ROLLER'S Aufweitzöpfe P entsprechend dem jeweiligen Druckhülsen-System, im Stahlblechkasten.

<b>Set IV 16/17-20/21-25/26</b>	IVT PRINETO, Würth PRINETO, TIEMME Assialpex	150026 A
<b>Set RH HAS 17-20-25</b>	REHAU RAUTHERM S, (REHAU HAS)	150027 A
<b>Set RH HIS 16-20-25</b>	REHAU RAUTITAN flex/gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	150028 A
<b>Set RH MKV 16-20-25</b>	REHAU RAUTITAN stabil/gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	150022 A
<b>Set RH 16-20-25</b>	REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC	150029 A
<b>Set RO VA 16-20-25</b>	ROTEX	150023 A
<b>Set TC 16-18/20-25</b>	TECE TECEflex, General Fittings Serie 3700 PEX / PEX/AL/PEX	150025 A

Systembedingte und/oder nationale Unterschiede der Wanddicke (s) der Rohre müssen bei der Auswahl der Aufweitzöpfe beachtet werden, siehe unten.  
 Set für weitere Druckhülsen-Systeme auf Anfrage.

Zubehör

<b>ROLLER'S Aufweitzöpfe P</b>	Siehe Seite 101
<b>ROLLER'S Aufweitzange P</b> (Kegelwinkel 18°)	150510 A
<b>Stahlblechkasten mit Einlage</b>	150600 A

# ROLLER'S Exparo H



Deutsche Spitzenqualität

**Robuster, kompakter Einhand-Rohraufweiter für PEX-Rohre Serie S 5 nach ISO 4065 Ø 12–40 mm.**

- Gestufte Aufweitedorne zum Aufweiten verschiedener Rohrdimensionen, ohne Werkzeugwechsel.
- Superleicht, nur 0,7 kg.
- Verwindungsfreie, kraftübersetzende Aufweitzange für müheloses Aufweiten. Für Einhand-Bedienung.

Lieferumfang Art.-Nr.

## ROLLER'S Exparo H

Einhand-Rohraufweiter, im Karton 150550 A

# ROLLER'S

## Aufweitköpfe P / Q&E

### Systemspezifische Aufweitköpfe für alle gängigen Druckhülsen-Systeme Ø 12–40 mm.

- Für einwandfrei systemkonformes, exaktes Aufweiten entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme.
- Schnell wechselbar, ohne Werkzeug.



#### ROLLER'S Aufweitköpfe P

Antrieb durch Antriebsmaschine ROLLER'S Akku-Exparo P 22 V ACC, ROLLER'S Aufweitzange P und durch geeignete Rohraufweiter anderer Fabrikate. Kegelwinkel 18°.

Lieferumfang	Aufweitkopf P Ø × s mm	Art.-Nr.
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0 AT P 16 × 2,0 AT P 18 × 2,0 AT P 20 × 2,0 AT P 25 × 2,3	150828 150842 150873 150882 150912
aquatherm grey pipe Mehrschicht- Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4 AT V 20 × 2,4 AT V 25 × 2,7 AT V 32 × 3,2 AT V 40 × 3,5	150843 150883 150913 150957 150958
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2 RH HIS 20 × 2,8 RH HIS 25 × 3,5 RH HIS 32 × 4,4	150849 150888 150916 150945
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6 RH MKV 20 × 2,9 RH MKV 25 × 3,7 RH MKV 32 × 4,7	150858 150897 150926 150952
General Fittings Serie 3700 PEX	TC 16 TC 18/20 TC 25 TC 32	150855 150894 150923 150950
General Fittings Serie 3700 PEX/AL/PEX	TC 16 TC 18/20 TC 25 TC 32	150855 150894 150923 150950
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0 HC P 20 × 2,0 HC P 26 × 3,0 HC P 32 × 3,0	150806 150807 150808 150809
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8 IV 20 × 2,8/21 × 3,4 IV 25 × 3,5/26 × 4,0 IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150845 150885 150914 150943
ÖAG COMDURO	HC P 16 × 2,0 HC P 20 × 2,0 HC P 26 × 3,0 HC P 32 × 3,0	150806 150807 150808 150809
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1 RH 16 × 1,5 RH 20 × 1,9 RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3) RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150812 150846 150886 150915 150944
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0 RH HAS 20 × 2,0 RH HAS 25 × 2,3 RH HAS 32 × 2,9	150868 150887 150915 150944
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2 RH HIS 20 × 2,8 RH HIS 25 × 3,5 RH HIS 32 × 4,4 RH HIS 40 × 5,5	150849 150888 150916 150945 150946

Systembedingte und/oder nationale Unterschiede der Wanddicke (s) der Rohre müssen bei der Auswahl der Aufweitköpfe beachtet werden. Aufweitköpfe P für weitere Druckhülsen-Systeme auf Anfrage.

Zubehör für ROLLER'S Exparo P, ROLLER'S Akku-Exparo 22 V ACC und andere Fabrikate

Lieferumfang	Aufweitkopf P Ø × s mm	Art.-Nr.
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6 RH MKV 20 × 2,9 RH MKV 25 × 3,7 RH MKV 32 × 4,7 RH MKV 40 × 6,0	150858 150897 150926 150952 150947
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5 RH 20 × 1,9 RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3) RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150846 150886 150915 150944
REVEL	RH HIS 16 × 2,2 RH HIS 20 × 2,8 RH HIS 25 × 3,5 RH HIS 32 × 4,4	150849 150888 150916 150945
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2 RH HIS 20 × 2,8 RH HIS 25 × 3,5 RH HIS 32 × 4,4	150849 150888 150916 150945
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6 RH MKV 20 × 2,9 RH MKV 25 × 3,7 RH MKV 32 × 4,7	150858 150897 150926 150952
TECE TECEflex	TC 12/14 TC 16 TC 18/20 TC 25 TC 32	150826 150855 150894 150923 150950
TIEMME Assialplex	IV 16 × 2,2/17 × 2,8 IV 20 × 2,8/21 × 3,4 IV 25 × 3,5/26 × 4,0 IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150845 150885 150914 150943
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8 IV 20 × 2,8/21 × 3,4 IV 25 × 3,5/26 × 4,0 IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150845 150885 150914 150943
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8 IV 20 × 2,8/21 × 3,4 IV 25 × 3,5/26 × 4,0 IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150845 150885 150914 150943



#### ROLLER'S Aufweitköpfe P-CEF

Antrieb durch Antriebsmaschine ROLLER'S Akku-Exparo Q&E 22 V ACC, Aufweitzange P-CEF und durch geeignete Rohraufweiter anderer Fabrikate. Kegelwinkel 20°.

Lieferumfang	Aufweitkopf P Ø × s mm	Art.-Nr.
Brass & Fittings PRESSMAN EasyFit	P-CEF 16 × 1,8 P-CEF 20 × 1,9 P-CEF 25 × 2,3 P-CEF 32 × 2,9	150960 R 150961 R 150962 R 150963 R
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8 P-CEF 20 × 1,9 P-CEF 25 × 2,3 P-CEF 32 × 2,9 P-CEF 40 × 3,7 P-CEF 32 × 2,9 P-CEF 40 × 3,7	150960 R 150961 R 150962 R 150963 R 150968 R 150963 R 150968 R
Aufweitzange P-CEF (Kegelwinkel 20°), zur Aufnahme der Aufweitköpfe P-CEF 16–40 mm, ½–1½"		150515 R