

ROLLER'S Filou Cu/INOX



Deutsche Spitzenqualität

Kraftvolle, kompakte, robuste Rohrkreissäge für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre und Kupferrohre der Pressfitting-Systeme, ≤ Ø 76 mm. Auch zum Trennen von dünnwandigen Profilen zur Vorwandinstallation.

- Ideal für gratarmes, rechtwinkliges und schnelles Sägen von nichtrostenden Stahlrohren und Kupferrohren der Pressfitting-Systeme, z. B. Ø 22 mm in nur 4 s.
- Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:
 - **Trockensägen**, dadurch keine Beschädigung des O-Ringes durch Schmierstoffe.
 - **Gratarmes Sägen** durch Doppelspannstock.
 - **Optimale Schnittgeschwindigkeit** verhindert Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung.
- **Stabiler, leichtgängiger Universal-Doppelspannstock** mit nur einer Spannspindel für einfaches, schnelles Spannen. Beide Materialenden bleiben beim Sägen fest eingespannt. Sicheres Spannen auch dünnwandiger Rohre durch vertikal geneigte Niederzugbacke.
- **Schnelles, leichtes und ruhiges Sägen** durch günstige Hebelwirkung und ideale Drehzahl (60 min⁻¹).
- **Geringes Gewicht, leicht tragbar**, nur 17 kg. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör).
- **Robustes, wartungsfreies Getriebe** mit hohem Wirkungsgrad.
- **Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 500 W, mit Sicherheits-Tippschalter.
- **Feingezahnte, gehärtete, speziell geschliffene ROLLER'S Metallkreissägeblätter** HSS oder HSS-E (cobaltlegiert), 225 × 2 × 32, 220 Zähne (Zubehör) für leichtes, genaues Sägen und hohe Standzeit.
- **Anschluss zur Aufnahme des Rohrentgraters** ROLLER'S Rondo 10–54 E.



Lieferumfang Art.-Nr.

ROLLER'S Filou Cu/INOX Basic

Säge mit Universal-Doppelspannstock, Ringschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Sägeblatt 849006 A220

Zubehör

ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS
225 × 2 × 32, 220 Zähne, speziell für nichtrostende Stahlrohre 849703 A

ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS-E
(cobaltlegiert) 225 × 2 × 32, 220 Zähne, speziell für nichtrostende Stahlrohre, für sehr hohe Standzeit 849706 A

ROLLER'S Rondo 10–54 E
universeller Außen- / Innen-Rohrentgrater
Ø 10–54 mm siehe Seite 117

Untergestell 849315 R

Untergestell, fahrbar 849310 R

ROLLER'S Werkmeister, Klappwerkbanken siehe Seite 120

ROLLER'S Assistent, höhenverstellbare Materialauflagen siehe Seite 122

