

Bewährte Qualitätsschneidräder aus zähhartem Spezialstahl. Passend für ROLLER'S Corso und für Rohrabstreifer anderer Fabrikate.


Schneidräder für Stahlrohre Ø 1/8–4".

Wanddicke ≤ 8 mm.

Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad St 1/8–4", s 8 341614 A

passend für:

ROLLER'S	Corso St	1/8–2"	
	Corso St	1/4–4"	
Alarm	10002	1/8–2"	
	10004	1/4–4"	
Brinko	629	1/8–2"	
Dako	9.220	1/8–2"	
Format	F3061900	1/8–2"	
Mast	52/2	1/8–2"	
	52/4	1/4–4"	
Reed	03320	1/8–2"	
REMS	RAS St	1/8–2"	
	RAS St	1/4–4"	
Ridgid	2-A	1/8–2"	
Rothenberger	7.0045	1/8–2"	
Stahlwille	150/2	1/8–2"	
	150/4	1/4–4"	
SuperEgo	701	1/8–2"	
VBW	140005	1/8–2"	
	140010	1/4–4"	
Virax	210120 (2101250)	1/8–2"	

Wanddicke ≤ 12,5 mm.

Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad St 1–4", s 12 381622 A

passend für:

ROLLER'S	Corso St	1/4–4"	
Alarm	10004	1/4–4"	
Mast	52/4	1/4–4"	
Reed	03325	1–3"	
REMS	RAS St	1/4–4"	
Stahlwille	150/4	1/4–4"	
VBW	140010	1/4–4"	


Schneidrad für Kupferrohre Ø 3 – 120 mm.

Wanddicke ≤ 4 mm.


Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad Cu 3–120, s 3 113225 A

passend für:

ROLLER'S	Corso Cu	3–35 mm	
	Corso Cu	8–42 mm	
	Corso Cu	8–64 mm	
	Corso Cu/INOX	3–16 mm	
	Corso Cu/INOX	3–28 mm	
	Corso Cu/INOX	3–35 mm	
	Corso Cu/INOX	6–42 mm	
	Corso Cu/INOX	6–64 mm	
	Corso Cu/INOX	64–120 mm	
Alarm	10030	3–16 mm	
	10025	3–35 mm	
Brinko	632	3–35 mm	
Dako	231	4–16 mm	
Mast	C 16	3–16 mm	
	C 35	3–35 mm	
REMS	RAS Cu-INOX	3–16 mm	
	RAS Cu-INOX	3–28 mm	
	RAS Cu-INOX	3–35 mm	
	RAS Cu	3–35 mm	
	RAS Cu-INOX	3–42 mm	
	RAS Cu	3–42 mm	
	RAS Cu-INOX	6–42 mm	
	RAS Cu	8–42 mm	
	RAS Cu-INOX	6–64 mm	
	RAS Cu	8–64 mm	
	RAS Cu-INOX	64–120 mm	
Sturem	141600	3–16 mm	
	123500	3–35 mm	
	133500	3–35 mm	
VBW	143005	3–16 mm	
	141005	3–36 mm	

Maßangaben zu ROLLER'S Schneidrädern



ROLLER'S Schneidrad	Art.-Nr.	Ø D1 mm	b mm	Ø d mm
St 1/8–4", s 8	341614	31,92	18,94	9,07
St 1–4", s 12	381622	40,92	18,94	9,07
Cu-INOX 3–120, s 4	113210	19,50	4,93	5,02
Cu-INOX 3–120 S, s 4	113213	19,50	4,93	5,02
Cu-INOX b 3, s 4	113220	18,50	3,04	4,82
Cu 3–120, s 3	113225	18,50	4,93	5,02
P 10–63, s 7	290016	25,00	5,94	6,02
P 50–315, s 11	290116	35,00	10,92	8,03
P 50–315, s 16	290216	45,00	10,92	8,03
P 50–315, s 19	290316	51,00	10,92	8,03


Schneidräder für Kupferrohre und nichtrostende Stahlrohre Ø 3–120 mm.

Wanddicke ≤ 4 mm.

Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120, s 4 113210 A

passend für:


ROLLER'S	Corso Cu/INOX	3–16 mm	
	Corso Cu/INOX	3–28 mm	
	Corso Cu/INOX	3–35 mm	
	Corso Cu/INOX	6–42 mm	
	Corso Cu/INOX	6–64 mm	
	Corso Cu/INOX	64–120 mm	
Alarm	10030	3–16 mm	
	10025	3–35 mm	
Brinko	632	3–35 mm	
Dako	231	4–16 mm	
Mast	C 16	3–16 mm	
	C 35	3–35 mm	
REMS	RAS Cu-INOX	3–16 mm	
	RAS Cu-INOX	3–28 mm	
	RAS Cu-INOX	3–35 mm	
	RAS Cu	3–35 mm	
	RAS Cu-INOX	3–42 mm	
	RAS Cu	3–42 mm	
	RAS Cu-INOX	6–42 mm	
	RAS Cu-INOX	6–64 mm	
	RAS Cu-INOX	64–120 mm	
Sturem	141600	3–16 mm	
	123500	3–35 mm	
	133500	3–35 mm	
VBW	143005	3–16 mm	
	141005	3–36 mm	

Wanddicke ≤ 4 mm.

Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120 S, s 4, nadelgelagert 113213 A

passend für:


ROLLER'S	Corso Cu/INOX S	3–28 mm	
	Corso Cu/INOX S	3–35 mm	
	Corso Cu/INOX S	8–64 mm	
REMS	RAS Cu/INOX S	3–28 mm	
	RAS Cu/INOX S	3–35 mm	
	RAS Cu/INOX S	8–64 mm	

Wanddicke ≤ 3 mm.

Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX b 3, s 4 113220 A

passend für:

Ridgid	103	3–16 mm	
	150	3–28 mm	
	10	16–28 mm	
	205	6–60 mm	
Rothenberger	7.0019	3–30 mm	
	7.0002	6–22 mm	
SuperEgo	716	3–16 mm	
	725	3–30 mm	
VBW	142005	6–28 mm	
Virax	210310 (2103016)	4–16 mm	
	210320 (2103100)	6–28 mm	
	210300 (2103228)	6–28 mm	

Schneidräder für Kunststoff- und Verbundrohre.

Wanddicke ≤ 7 mm.

Art.-Nr.

ROLLER'S Schneidrad P 10–63, s 7 290016 A

passend für:

ROLLER'S	Corso P	10–40 mm	
	Corso P	10–63 mm	
REMS	RAS P	10–40 mm	
	RAS P	10–63 mm	

ROLLER'S Schneidrad P

Art.-Nr.

Wanddicke ≤ 11 mm

290116 A

P 50–315, s 11

Wanddicke ≤ 16 mm


290216 A

P 50–315, s 16

Wanddicke ≤ 19 mm

290316 A

passend für:

ROLLER'S	Corso P	50–110 mm	
	Corso P	110–160 mm	
Reed	52/4	1/4–4"	
(nur # 290116)	TC 4 Q	48–114 mm	
REMS	RAS P	50–110 mm	
	RAS P	110–160 mm	
	RAS P	180–315 mm	
Ridgid	154	50–110 mm	
	156	110–160 mm	
Rothenberger	7.0032	50–125 mm	
	7.0033	100–168 mm	
SuperEgo	737	50–125 mm	
	738	100–168 mm	
Virax	210620 (2106063)	12–63 mm	

*Angaben zur Verwendung der ROLLER'S Schneidräder für andere Fabrikate sind unverbindlich.